

杭州天花式防爆多联机7匹一拖三

产品名称	杭州天花式防爆多联机7匹一拖三
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

多联机外机参数

品牌

英鹏

英鹏

英鹏

型号

BFKG-7.5 (8.0D)

BFKG-7.5 (10D)

BFKG-12 (12D)

BFKG-12 (14D)

BFKG-12 (16D)

匹数

小4匹

4匹

5匹

6匹

大6匹

适用面积

35-60m²

55-85m²

65-115m²

85-145m²

115-165m²

电压

220V50Hz

220V50Hz

220V50Hz

额定制冷量

8.0KW

10.0KW

12.0KW

14KW

16KW

额定制热量

9.0KW

11.0KW

14.0KW

18KW

IPLV (C)

6.4

6.3

6.45

6.35

6.3

外机噪音

45-56dB (A)

45-56dB (A)

45-56dB (A)

45-58dB (A)

尺寸 (mm)

1054*994*399

1054*994*399

900*1328*345

900*1328*345

液管

9.52

9.52

9.52

气管 (主管 < 30m)

15.88

15.88

15.88

气管 (主管 ≥ 30m)

19.05

19.05

风管式配置

一拖二三

一拖三

一拖三四

一拖四五

一拖五六

天花式配置

一拖二

一拖二

一拖二三

一拖二三

一拖三四

多联机外机参数

BFKG-16 (18D)

BLF-28 (22D)

BLF-28 (26D)

BLF-28 (28D)

BLF-28 (33D)

7匹

9匹

10匹

11匹

12匹

140-180m²

160-200m²

180-220m²

220-240m²

240-260m²

380V50Hz

380V50Hz

380V50Hz

18KW

22.4KW

26KW

28KW

33.5KW

20KW

25KW

28.5KW

31.5KW

37.5KW

6.25

6.5

6.15

6.1

45-58dB (A)

58dB (A)

60dB (A)

60dB (A)

900*1328*345

1120*1549*412

1120*1549*412

30m<30m 9.52

<30m 9.52

<30m 9.52

30m<30m 12.7

22.2

22.2

28.6

19.05

25.4

25.4

一拖五六

一拖六七

一拖七八

一拖八九

一拖九十

一拖三四

一拖四五

产品介绍：

英鹏防爆空调系列机型通过防爆技术加工处理,广泛应用于科研、石油、化工、加工制造、生物等存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的调温空调设备。

防爆空调系列产品均通过防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机CNEX12.1495/1496；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购。

全系防爆空调系列防爆标志为Exdibmb BT4

本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备

第9部分：浇封型“m”》GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备

第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。