

TPV美国埃克森中国一级代理商

产品名称	TPV美国埃克森中国一级代理商
公司名称	上海盈伟工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国埃克森 型号:齐全 产地:美国
公司地址	上海奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13764188830 13764188830

产品详情

TPV美国埃克森中国一级代理商，TPV美国埃克森华东一级代理商，TPV美国埃克森上海一级代理商

TPV热塑性硫化橡胶（英文为Thermoplastic Vulcanizate），又称聚烯烃合金热塑性弹性体，

TPV材料，其大的特点是耐侯性能特别好，耐紫外线和臭氧，耐高温低温也不错，耐弯曲性能很好！使用时不需要硫化，可以用注塑、挤出、吹塑、压延等热塑性方法加工。

TPV性能简介：

TPV（EPDM/PP）是由三元乙丙胶作橡胶相，PP作连续相，经动态硫化得到的稳定的弹性体。其耐环境性能相当于通用型三元乙丙胶材料，耐油耐溶剂性能与通用氯丁橡胶不相上下。

TPV基本性能特点有：

- 1、环保无毒安全。
- 2、在—60度至135度的长期使用温度
- 3、宽广的硬度范围（0A-50D）。
- 4、压缩变形及变形小
- 5、卓越的抗动态疲劳性能
- 6、很高的抗撕裂强度
- 7、极优的耐臭氧及耐候性能

8、良好的耐磨性能

9、触感优异柔软

10、可以循环使用，降低产品成本

TPV 121-68W228 发泡挤出，73A黑色。

TPV 121-70B230 注射。71A黑色。

TPV 121-70E300 挤压，型材挤出。70A黑色。

TPV 121-70M350 注射。70A黑色。

TPV 121-73W175 挤出，热成型或真空成型。78A黑色。

TPV 121-75M100 注塑。良好的物理性能和耐化学性。 ，80A黑色。

TPV 121-79W233 注射。84A黑色。

TPV 121-80 注射，挤出，吹塑成型或真空成型。85A黑色。

TPV 121-80B230 注射。79A黑色。

TPV 121-80M300 注塑。80A黑色。

TPV 121-80W175 挤出，热成型或真空成型。86A黑色。

TPV 121-85M100 注塑。91A黑色

TPV 121-87 注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。93A黑色。

TPV 123-40 注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。41A黑色。

TPV 123-50 注塑，挤出，吹塑成型或真空成型。51A黑色。

TPV 123-50W175 注塑，挤出，或真空成型。51A黑色。

TPV 123-52W242 共挤。具有低摩擦阻力，52A，黑色。

TPV 141-55W185 注射，挤出。59A，黑色。

TPV 171-64 注塑，挤出，吹塑成型。69A,黑色。

TPV 171-73 注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,黑色。

TPV 181-55MED 注塑，挤出.59A，黑色。

TPV 181-57W180 注塑，挤出.61A，黑色。

TPV 181-64MED	注塑，挤出，吹塑. 67A，黑色。
TPV 191-55PA	注塑，挤出. 55A, 黑色。
TPV 191-70PA	注射，挤出. ， 70A, 黑色。
TPV 191-85PA	注射，挤出. 85A, 黑色。
TPV 191-85PA12	注射，挤出.。 87A, 黑色。
TPV 201-55	注射，挤出。 59A, 自然色.
TPV 201-55W175	共挤. 59A, 自然色。
TPV 201-55W255	注射，挤出。 60A, 自然色。
TPV 201-64	注塑，挤出，吹塑。 69A, 自然色.
TPV 201-64W175	69A, 自然色。
TPV 201-64W255	注射，挤出。 68A, 自然色。
TPV 201-67W171	发泡挤出， 71A, 自然色。
TPV 201-68W228	发泡挤出， 72A, 自然色。
TPV 201-73	注塑，挤出，吹塑或真空成型。 78A, 自然色.
TPV 201-73W175	共挤，挤出，热成型或真空成型， 78A, 自然色。