

繁易触摸屏 FE6100M

产品名称	繁易触摸屏 FE6100M
公司名称	南京唯励康自动化控制系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	繁易:触摸屏 FE6100:触摸屏 深圳:工厂
公司地址	南京紫金（江宁）科技创业特别社区（江宁区秣陵街道秣周东路12号）
联系电话	025-84989961 13851417271

产品详情

[繁易物联人机界面FE6100M](#)产品型号:

产品分类:

服 务:

尺 寸:

重 量:

FE6100M

物联HMI

由繁易提供技术支持

274mm x 214mm x 39mm

约1450g

* 10.1寸金属物联人机界面，高清、高亮、全视角

* 支持FLink物联扩展模块

* 远程配置、远程下载

* 支持边缘计算

* 高性价比

硬件参数

显示屏尺寸	10.1 " 16:9 TFT LCD屏
显示屏分辨率	1024x600
显示器色彩	24位色
显示器亮度	400cd/m
液晶可视角度 (T/B/L/R)	85'/85'/85'/85'
显示器背光	LED
LCD寿命	50000小时
触摸屏	4线工业电阻触摸屏
CPU	600MHz ARM Cortex-A8
存储器	128MB Flash+128MB DDR3
RTC	实时时钟内置
USB端口	1个USB Device2.0接口,1个USB Host2.0接口
串行通讯端口	COM1 : RS232/RS485/RS422 ; COM2 : RS485/RS422 ; CO
程序下载方式	USB从口/U盘/以太网
SD卡	TF卡
以太网	10M/100M自适应

电气规格

额定电压	DC 24V,可工作范围DC 9V ~ 28V
额定功率	< 10W
电源保护	具备雷击浪涌保护
允许失电	< 5mS
CE&RoHS	符合EN61000-6-2:2005 , EN61000-6-4:2007标准 , 符合RoHS 电8KV

环境要求

工作温度	-10 ~ 60 ° C
存储温度	-20 ~ 60 ° C
防紫外线	禁止在强紫外线环境下工作 (比如阳光直射)
环境湿度	10 ~ 90%RH(无冷凝)
抗震性	10 ~ 25Hz(X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式	