

# LZZBJ6-10Q高压电流互感器

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | LZZBJ6-10Q高压电流互感器                             |
| 公司名称 | 衡阳华能电器实业有限公司                                  |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 | 品牌:华能<br>型号:LZZBJ6-10Q<br>产品认证:ISO9001 : 2000 |
| 公司地址 | 衡阳市雁峰区解放路永兴阁1102号                             |
| 联系电话 | 0734-8242052 15386014489                      |

## 产品详情

品牌 华能 型号 LZZBJ6-10Q  
 产品认证 ISO9001 : 2000  
 lzzbj6-10型户内/全封闭/全工况/干式电流互感器

lzzbj6-10干式电流互感器,为支柱式环氧树脂浇注绝缘户内型全工况产品,适用于中置式开关柜或其他型式开关柜中,在额定频率为50hz、额定电压为10kv及以下的电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。

2、技术数据：互感器的技术指标均符合iec标准和gb1208-1997的要求,具体参数详见下表：(cos = 0.8)

| 型号                      | 额定一次电流 (a)   | 额定容量 (va) |      |      | 10p级的准确限值系数 | 额定短时热电流 (ka)ith | 额定动稳定电流 (ka)idyn |
|-------------------------|--------------|-----------|------|------|-------------|-----------------|------------------|
|                         |              | 0.2级      | 0.5级 | 10p级 |             |                 |                  |
| lzzb6-10<br>lzzb6-10q   | 5 ~ 100a     | 10a       | 10a  | 15a  | 10a         | 150 i1n         | 375 i1n          |
|                         | 150a         |           |      |      |             | 22.5            | 44               |
|                         | 200 ~ 300a   |           |      |      |             | 24.5            | 44               |
|                         | 400 ~ 800a   |           |      |      |             | 31.5            | 80               |
|                         | 1000 ~ 1500a | 44.5      | 100  |      |             |                 |                  |
| lzzbj6-10<br>lzzbj6-10q | 5 ~ 100a     | 10a       | 15a  | 20a  | 15a         | 150 i1n         | 375 i1n          |
|                         | 150a         |           |      |      |             | 22.5            | 44               |
|                         | 200 ~ 300a   |           |      |      |             | 31.5            | 80               |
|                         | 400 ~ 800a   |           |      |      |             | 44.5            | 100              |
|                         | 1000 ~ 1500a | 15a       | 20a  | 30a  | 63          | 110             |                  |

2额定二次电流5或1a, 额定绝缘水平：12/42/75kv.

