

中空玻璃机械/中空玻璃设备/中空玻璃机器

产品名称	中空玻璃机械/中空玻璃设备/中空玻璃机器
公司名称	济南朝阳机器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:朝阳 进料速度:0-8 (m/min) 外形尺寸:15*2500*2900 (mm)
公司地址	济南市天桥区济泺路61号泺安商务公寓4号楼7层10号
联系电话	86 0531 81885021 15098915398

产品详情

品牌	朝阳	进料速度	0-8 (m/min)
外形尺寸	15*2500*2900 (mm)	玻璃机械种类	中空玻璃生产设备
生产线类型	中空玻璃生产线	生产玻璃种类	中空玻璃

技术参数

加工玻璃尺寸：最小300*500mm，最大1800 × 2500mm

日产量(8小时)：400片

原片玻璃厚度：3-12 mm

加工中空玻璃厚度：最大100mm

电源：380v,15kw

气源：0.6mpa

工作方向：自右至左（可根据用户要求方向）。

电气控制：plc及触摸屏自动控制

工作速度：清洗速度：0-8m/min,清洗后传动速度：8-48m/min

主要性能特点：

1、low-e玻璃自动识别系统

为保证制作镀膜中空玻璃时有划伤镀膜层，在清洗段采取特殊防护措施，毛刷采用三组软毛刷，避免破坏镀膜层。能够识别镀膜玻璃的膜层面，确保正确合片。

定位设计

在检查输送机的末端即开始安放铝条，使得自动合片动作能够一气呵成，并且在合片机上的玻璃自动合片动作尚未结束时，后面的玻璃已经开始安放铝条，大大减少了每片玻璃的平均生产时间，提高了生产效率。

屏控制系统，诊断设备故障

配有plc和触摸屏人机界面，能够精确控制中空玻璃的生产工艺流程，减少设备的故障率，自动诊断设备故障。

压系统

本系统采用国际和国内目前最先进的内合片板压技术，使得该设备故障率大大减少，提高工作效率，更能精确控制中空玻璃的质量。

5、低压控制系统

本机器控制系统采用安全电压直流24v控制系统，能够保证机器的可靠性和稳定性，使得各电器元件寿命延长，操作更安全方便。

6、可以制作双道中空玻璃

本公司为适应市场需求,人们生活水平的提高,三层玻璃的使用被逐渐推广开来,更加丰富了各层次人群的需求.

7、可以选配制作大小片

本公司为适应现在的市场需求,大量的幕墙中空需要使用大小片玻璃,特此研制开发出此功能,以满足广大客户的需求