

夹胶玻璃设备/夹层玻璃机器/夹层玻璃机械

产品名称	夹胶玻璃设备/夹层玻璃机器/夹层玻璃机械
公司名称	济南朝阳机器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:朝阳机器 型号:cxj3600 功率:50 (Kw)
公司地址	济南市天桥区济泺路61号泺安商务公寓4号楼7层10号
联系电话	86 0531 81885021 15098915398

产品详情

品牌	朝阳机器	型号	cxj3600
功率	50 (Kw)	重量	1500 (kg)
最小加工尺寸	100*100	最大加工尺寸	3600*2000
加工厚度范围	50 (mm)	玻璃回转直径	300 (mm)
钻孔直径	0 (mm)	进料速度	6 (m/min)
外形尺寸	8500*2300*1200 (mm)	玻璃机械种类	夹层玻璃机械
生产线类型	夹层玻璃生产线	生产玻璃种类	建筑玻璃、装饰玻璃、夹层玻璃、夹丝玻璃、防弹玻璃

主要技术参数和特点：

- 1、可生产最大玻璃规格：3600*2400mm
- 2、最小规格：100*100mm
- 3、设备重量：3000kg
- 4、设备尺寸：8900*3000*1500mm
- 5、电源：3p 380v 50hz
- 6、功率：60kw
- 7、生产能力：平均每50分钟一个工作周期

- 8、双工作位，两个工作位循环交替工作，一个工作位处在加热真空工作状态，另一个工作位处于冷却、下片、上片冷抽真空状态（时间和加热真空工作时间几乎相同），互不影响，即节约能源，又提高生产效率。
- 9、人机界面和plc程序控制，操作简单，控制精确，大大提高产品的成品率。
- 10、程序设置多时段加热，自动完成低温保温、高温恒温，断电冷却等程序，使产品获得最佳质量。
- 11、程序设置声光报警系统，一个工位工作完毕，设备自动停止加热，报警系统自动提示。
- 12、国产名牌电气配件，使用寿命长，故障率低。
- 13、本机独特的加热系统，使机器各位置受热均匀。
- 14、上片、下片时，不需要人工来抬取真空袋，只需控制开关，就可实现真空袋的合并与分开，大大降低了劳动强度，节约了操作时间。

设备产品简介：

本机既能生产传统的通过预热、预压、高压釜成型的安全玻璃，还可以生产各种艺术玻璃。在两层玻璃中间置放不同的夹层材料，如画纸、丝绸、彩布、金属编制物等，在夹层材料两面放置eva胶片，通过加热、真空，使两层玻璃及夹层材料牢固胶合成整体，从而制作成不同效果的艺术玻璃。根据使用效果和场合，选择合适的夹层材料。

本机生产出的多种功能的玻璃，如隔音、隔热、防爆、防弹等夹层玻璃，是一种用市场用量大、前景好的新型装饰材料。本机制作成的各种夹层玻璃产品有：夹胶安全玻璃、金属夹丝玻璃、装饰大理石玻璃、双层钢化大理石玻璃、彩色丝绸玻璃、彩色画像玻璃等。产品主要用途：建筑内墙玻璃、高级办公大楼、cis企业形象、教堂、舞池、别墅、帷幕墙及门窗玻璃、室内间隔图案玻璃、家具、桌面、及工艺玻璃。