

南京中德长期生产DS皮带输送机，输送栅渣和泥饼等

产品名称	南京中德长期生产DS皮带输送机，输送栅渣和泥饼等
公司名称	南京中德环保设备制造有限公司
价格	28500.00/套
规格参数	品牌:南京中德 功率:2.2KW 处理量:3.0立方米
公司地址	八佰桥镇金牛湖街道新光社区双桥路115号
联系电话	025-58497582 13512516072

产品详情

DS皮带输送机技术性能描述

皮带输送机置于格栅除污机或污泥脱水机后,用于输送栅渣和泥饼。 1. 设备名称与数量

设备型号	设备名称	数量	单位	安装位置
DS500 × 15	皮带输送机	1	台	
DS500 × 6-30 °				
DS600 × 18				
DS600 × 9-26 °				

2. 供货范围

装配完整的皮带输送机 驱动装置 输送带 张紧轮 槽型托棍、回程托棍、导向棍

机架 两侧挡板、扫清器 所有连接附件、地脚螺栓 其它 3. 技术参数

项目	特性			
设备型号	DS500 × 15	DS500 × 6	DS600 × 18	DS600 × 9
输送渣量	4m ³ /h	3m ³ /h	5 m ³ /h	m ³ /h
皮带宽	500mm	600mm	600Mm	
输送距离	15m	6m	18m	9m
输送速度	1m/s	1m/s		
皮带输送机高度	毫米	mm	mm	
安装角度	0 °	30 °	26 °	

安装场所	粗格栅后	粗格栅后
工作制	间歇运行	间歇运行
电源	380V, 3相, 50Hz	380V, 3相, 50Hz
控制要求	满足现场手动、自动控制	

4. 技术描述

皮带输送机的设计、制造和安装保证满足现场使用要求,有高度的工作可靠性,尽可能少的维修工作量。

皮带输送机的结构形式为皮带输送,其结构设计保证物料流通,并带有托水盆,无渗漏。

驱动装置所有结合面的密封处无渗漏。

驱动装置具有过载保护功能,应能满足24小时连续运行。电机防护等级为IP55,绝缘等级为F。

驱动装置设有防护罩,其结构形式便于维修检查,并能满足室外安装的要求。

皮带输送机与格栅除污机联动,现场设有手动控制开关。

5. 主要零部件材料

部件	材料
皮带	防酸防碱环形胶带
电动滚筒	YWD型油浸式
两侧挡板	不锈钢
所有连接附件、地脚螺栓	
机架	碳钢防腐或不锈钢

6. 抗腐蚀

卖方应根据买方提出的使用条件,所接触的介质等情况对设备采取有效的喷涂措施。设备在喷涂之前,表面的铁锈、油脂等脏物清除干净。处理级别为Sa21/2。所有钢结构进行喷锌处理。

7. 设备检验 每台设备须经检查试验合格,并附有产品合格证和使用维护说明书方可出厂。在全部设备安装完毕,我方进行现场测试,测试内容及测试结果满足标书的各项技术要求,并得到买方工程师的认可。