

挖掘斗 挖掘机专用挖斗设备

产品名称	挖掘斗 挖掘机专用挖斗设备
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

如何计算挖掘机正铲和反铲的斗容？

挖掘机铲斗斗容应该如何来计算？这个问题，相信大多数挖掘机用户都没有在意过，但是铲斗斗容的计算，它作为基础知识，还是很值得我们去了解的。徐州骏科挖斗机械整理了一些资料，分享给大家：

挖掘机铲斗分为正铲和反铲，它们的计算是分不同标准的。我们平常比较常见的挖掘机斗容估算方法基本上分为，体积测量法、土方工程测量法；8. 重物吊起后，一般情况下不允许走车，只有在起吊重量不大于规定负荷的一半且路面坚实平坦时，方可做短距离行走。9. 作业时，臂杆大倾角不得超过原厂规定，无资料可查时，不得超过78度。10. 作业时，起重卷筒钢丝绳不得全部放尽，至少保留三圈。卷筒上的钢丝绳应排列整齐。11. 在通常情况下不得带负荷起落臂杆。

体积测量：将挖掘机底部进行密封，装入液体，测量液体体积；

土方工程测量法：挖掘机装车作业，测量多少斗装忙运输车，根据运输车的承载量进行估算；

其实，以上两种方法均无正确的测量挖掘机铲斗的斗容。

我们可以通过了解标定标准来不断了解挖掘机铲斗斗容，下面就是反铲与正铲挖掘机。

