

# 优质中空玻璃生产线 朝阳

产品名称	优质中空玻璃生产线 朝阳
公司名称	济南朝阳机器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:朝阳 型号:LBZ1800P 功率:15 ( Kw )
公司地址	济南市天桥区济泺路61号泺安商务公寓4号楼7层10号
联系电话	86 0531 81885021 15098915398

## 产品详情

品牌	朝阳	型号	LBZ1800P
功率	15 ( Kw )	重量	3000 ( kg )
最小加工尺寸	500*300	最大加工尺寸	1800*2500
加工厚度范围	40 ( mm )	进料速度	0-40 ( m/min )
外形尺寸	12500*2000*2600 ( mm )	玻璃机械种类	中空玻璃机械
生产线类型	中空玻璃生产线	生产玻璃种类	中空玻璃

lbz1800p中空玻璃生产线

### 技术参数

最大生产规格：1800\*2500mm

最小生产规格：300\*500mm

毛刷：3pair

外形尺寸:15000\*2500\*2900mm

日产量(8小时)：400片

原片玻璃厚度：3-12 mm

加工中空玻璃厚度：最大40mm

电源：380v,15kw

气源：0.6mpa

工作方向：自右至左（可根据用户要求方向）。

电气控制：plc及触摸屏自动控制

工作速度：清洗速度：0-8m/min,清洗后传动速度：8-48m/min

主要性能特点：

### 1、low-e玻璃自动识别系统

为保证制作镀膜中空玻璃时，避免划伤镀膜层，在清洗段采取特殊防护措施，毛刷采用三组特制软毛刷（进口软毛丝），特制传送胶轮和胶辊。清洗段和烘干段全部采用优质不锈钢制作，包含风刀等，防止有静电产生附着在镀膜层上面。

在上料段设置检测光电开关，能够正确识别镀膜玻璃的膜层面，确保正确合片。

### 2、可清洗low-e玻璃

本公司特配制进口高温软毛丝制成的软毛刷，以保证客户清洗low-e镀膜玻璃的需要。

### 3、具有防止误操作控制系统和第二片玻璃自动跟进系统

本公司独特设计的应用程序，防止人为因素因误操作而造成的人身伤害或产品损坏。第二片玻璃自动跟进系统可以使生产线的程序更加自动化，大大提高工作效率。

### 4、合理的节能结构设计（选配）

清洗区和烘干区的传送、毛刷、水泵、风刀设置成自动控制，机器自动检测玻璃的位置，来控制它们的开启，以达到节能效果。

### 5、合理的降燥装置

把风机封闭在一个密闭空间环境内，使风机的噪音大大降低。另外在设备干燥区全部设置吸音绵，以降低风刀的噪音，从而大大改善操作人员的工作环境。

### 6、合理的铝条定位设计

当玻璃到达检查输送机的末端，铝框定位系统自动出来，操作人员可以立即安放铝条，避免无效动作，大大减少了每片玻璃的平均生产时间，提高了生产效率。

### 7、小片玻璃储存功能

本设备的每一段都有电机独立控制，在正常生产过程中，每一段上都有玻璃正在工作或等待，这样就使得整条生产线的工作程序更加连贯性，大大提高工作效率。

### 8、plc和触摸屏控制系统，诊断设备故障

配有进口plc和触摸屏人机界面，能够精确控制中空玻璃的生产工艺流程，减少设备的故障率，自动诊断设备故障。

## 9、内合片板压系统

本系统采用国际和国内目前最先进的内合片板压技术，使得该设备故障率大大减少，提高工作效率，更能精确控制中空玻璃的质量。

## 10、低压控制系统

本机器控制系统采用安全电压直流24v控制系统，能够保证机器的可靠性和稳定性，使得各电器元件寿命延长，操作更安全方便。

## 11、可以制作双道中空玻璃

本公司为适应市场需求,人们生活水平的提高，三层玻璃的使用被逐渐推广开来,更加丰富了各层次人群的需求。

## 12、可以制作大小片（选配）

本公司为适应现在的市场需求,大量的幕墙中空需要使用大小片玻璃,特此研制开发出此功能,以满足广大客户的需求.