

山西太原石英砂雪花白金刚砂抛丸处理用

产品名称	山西太原石英砂雪花白金刚砂抛丸处理用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $So_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM；水处理鹅卵石滤料：2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm；污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM；园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM；人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

石英砂碳源储存及投加系统是什么？

答：

本工程投加碳源为甲醇或乙酸，暂定甲醇。碳源投加采用“前反馈+后反馈”机制，考虑5%的后反馈修正。碳源投加量是根据进水水质情况适时调整的，按不利情况考虑。本方案按去除 $12mg/L NO_3-N$ 计算碳源投加量。采用纯度为30%液态乙酸钠原液作为碳源，投加量为至少为 $40mg/l$ （设计院可做调整），1) 主要设备A. 储罐设备类型：室外储罐数量：1套有效容积： $15m^3/套$ ，储存10天用量。B. 碳源投加泵设备类型：计量泵（变频调速、防火防爆）数量：设置2台，1用1备量程：流量 $Q=250L/h$ ，扬程 $H=40m$ 。含安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、压力表、流量矫正柱等。C. 在线稀释系统配套碳源投加，3套

石英砂的规格：

2-4目、4-8目、8-16目、20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目。

0.3-0.5mm、0.5-1mm、0.6-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16 mm、16-32 mm等