

株洲防火门 防火门多少钱 旭锋门业

产品名称	株洲防火门 防火门多少钱 旭锋门业
公司名称	杭州旭锋门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区大源镇中心小学东北侧
联系电话	15824110891 15824110891

产品详情

防火门安装的要求

离地板间距过大，防火门价格，按照规定外门距地间距应调节在6-8mm范畴内，而有的防火门多达30-40mm。门框要求为1.5-2.5mm，防火门多少钱，而有的多达5mm。钢门边框应充填混合砂浆或岩棉板，有的安装时未填，内部是空的。

防火门要求不能选用摇门，有的有意改成摇门，乃至选用防火夹层玻璃自做摇门，不符合要求，也起不上防火隔开功效。

防火门侧边或防火门上边的孔眼未堵漏。防火门上边或侧边配有通风风管而无防火阀。门页翘裂、不整齐也作为合格防火门安装。

木质防火门

防火门是公用设施的必须品，在公共性安全消防中充当很重要的人物角色，因此防火门是非常值得选购的。对于木质防火门和钢质防火门哪一个更适合选购？钢质防火门原因有以下几个方面：1、钢质防火门相对性比木质防火门，主体工程更牢固，株洲防火门，全冷轧钢板原材料不易遭受人工毁坏，比木制原材料更加些。2、钢质防火门表面工艺处理更为多种多样，比木质防火门更适宜院校、写字楼、医院等公共场合。3、钢质防火门因为可添充多种多样阻燃材料，在有着更强的防火安全防排烟系统能力的与此同时，还有着很好的隔声实际效果，更适宜院校，医院这类对噪声特别脆弱的场地。4、钢质防火门和木质防火门对比，有着更强的防爆型耐冲击能力。假如出现意外状况，钢质防火门不会因外力作用撞击而被毁坏，从而维护房间内资产工作人员安全性。比如主机房，库房等关键地址，就必须应用超大型防火门。

钢质防火门在防火等级上和其它材料的防火门是一样的，防火门找哪家，防火等级由其防火时间来决策。

钢质防火门的防火时间要大于等于1.5钟头，其内部填充料一般是陶料或是别的防火安全保温材料，防火门的壁厚一般为50mm。

乙级钢质防火门的防火时间大于等于1小时，丙级防火门的防火时间一般不少于半小时。无论是或是乙级丙级，钢质防火门的零部件务必具备阻燃性，能符合要求的耐火等级。

株洲防火门-防火门多少钱-旭锋门业(推荐商家)由杭州旭锋门业有限公司提供。株洲防火门-防火门多少钱-旭锋门业(推荐商家)是杭州旭锋门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴经理。