

柜式空调公司 镇江空调 苏州沃能电子公司

产品名称	柜式空调公司 镇江空调 苏州沃能电子公司
公司名称	苏州沃能电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区郭巷街道西村路65号
联系电话	18550888179 18550888179

产品详情

水空调制热原理：

将升温的热水经过水管送进空调器内蒸发器中，同时空调器内的风机将室内冷空气吸入蒸发器内，利用热力学原理，二者发生能量交换，水将携带的热量经管壁传给翅片并被冷空气吸收，吸热后冷空气温度升高，并由风机吹入室内；放热后的水温度降低并经回水管道重新流回炉内加热。如此往复循环，室内冷空气不断吸收水放出的热量而温度升高，从而实现制热目的。整个过程因其设计制造带有自循环功能，无需任何辅助动力自然重力循环功能，挂式空调维护，克服了其它水空调只有依靠泵才能实现循环的弊端。

水空调制冷原理：

夏季制冷是充分利用不超过17 的地表水，作为冷源形成良性循环。由于大地恒温的优势，水空调的工况相对电空调来说相对稳定的多。用户打两眼压水井（一口提水用，一口回水用，即有效的防止水源浪费，又不会造成水源污染），挂式空调销售，用一台电压220v功率125w自吸泵给水空调供水。地表水流经表冷器(蒸发器)进行能量交换，可以在夏季炎热高温吹出20 左右冷风，有利于人的身体健康，相对于氟利昂电空调冷热剧烈的温差，水空调是一种自然的接近地下水温度的理想空气交换器。可以使室内温度控制在25 左右。既无任何污染，又极大地节约了电能。耗电量是一般空调的十分之一。近年来水空调技术的革新和产品的更新换代，使消费者对水空调有了更加清楚地认识。水空调以“节能”“低碳”迅速在家电市场走红，成为空调行业的一支新秀。

空调风口为什么会结露？

- 1、空气湿度较大，所以当我们开启空调时，出风口上会有大量的水珠；
- 2、送风口采用铝质材料，由于导热性能较好，柜式空调公司，使得风口材料表面温度过低而凝结露水。

风口结露的处理方法：

- 1、在开启空调时，关紧门窗，不要让室外潮湿的空气进入室内；
- 2、可以用导热性能一般的材料风口；但是木质风口容易变形，且造价较贵。ABS风口容易变色，影响整体装修效果；
- 3、风口结露一般是室内湿度太大，镇江空调，可以先开启空调除湿模式，降低室内湿度，并适当提高送风温度。

空调不制热的原因和解决办法。

原因：室外环境温度过低，室外环境也是影响空调不制热的原因之一，冬季空调的启动温度也是有一定要求的，当室外环境温度低于空调启动温度时，空调就会出现不启动不制热的情况。

处理方法：空调在冬季运行过程中，它会花费一定时间进行除霜，在除霜这一段时间中，空调不会有热风吹出，等到空调除霜工作完成之后，它就能正常的进行制冷了，因此在冬季使用空调的时候大家就需要耐心的等待一段时间了。

柜式空调公司-镇江空调-

苏州沃能电子公司(查看)由苏州沃能电子有限公司提供。苏州沃能电子有限公司是江苏苏州,二手电脑产品加工设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在沃能电子领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创沃能电子更加美好的未来。