温箱(挂壁式温液体箱)温度范围:2-48

| 产品名称 | 温箱(挂壁式温液体箱)温度范围:2-48 |
|------|---|
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司市场部 |
| 价格 | 91383.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装 |
| 公司地址 | 东城区朝阳门SOHO9层 |
| 联系电话 | 13601307728 |

产品详情

温箱(挂壁式温液体箱)温度范围:2-48 用途:

医疗:中药汤剂加热、腹膜透析液、B超液加温、医用盐水加热、甘露醇加温、手术室辅助药品恒温保存。售后售后:优良统一优良售后售后整机1年,核心部件质保3年.37 透析液加温、冲洗液35-37 加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等,温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快,液体受热均匀,操作简便,帮助病人在手术过程中保持适当温度,提高手术护理质量。

温箱(挂壁式温液体箱)温度范围:2-48 相关:人体核心温度的正常范围在36.5~37.5 之间。临床上通常将核心温度在34.0~36.5 之间定义为低体温,有研究表明,正常健康人体温低于35.5 时,生物去甲上腺素浓度可增700%,血压明显升高,麻醉药物代谢减慢,凝血功能障碍,免疫功能受限制等。本研究结果显示,实验组患者手术前后体温变化不大,而对照组体温下降明显,术后体温<36 。

【温箱(挂壁式温液体箱)温度范围:2-48 描述】1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制,制冷、制热、显示。2、箱部采用高密整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器,数码显示。具有高低温、温感器故障和安全锁功能,防止出现意外。5、温感,自动显示箱部温度,便于随时观察箱温度变化。6、采用风道设计,多孔入风使箱温度*均匀。7、制冷与制热匹配合理,采用强制空气循环,确保箱整体恒温。降温或制热速度,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。8、使用三层度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,度高,便于随时观察箱部存放的物品。9、采用压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。10、此产品将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。11、箱体采用钢板,内部搁架可随意,便于存放不同物品。箱部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。

1、确认恒温箱工作状态正常,机器使用及外部供电正常。2、根据箱体大小放入相应的的数量,摆放不应太过密集,确保恒温箱箱空气正常流通。特别说明:放入之前应确保包装完好不破损。3、先空箱运行,将面板温度调节至所需要的温度,并按锁制键,待温度后将放入,以免误操作引起温度过高或过低。4、根据的使用量和来合理安排放入数量和时间。建议:提前放入,随用随取,随取随加

内置微电脑数控,液晶数字显示,按键设计。 内置温感,显示箱内温度,随时观察箱内温度变化 PTC复合加热技术,均匀制冷恒温效果好 三层度中空玻璃,中间为真空处理,保温效果好 箱部采用高密整体发泡,保温效果好 多层搁架设计,可根据存放物品合理间隙 箱设LED照明灯,内部一目了然 采用压缩机,性能。 安全门锁,有效保护物品的存取安全 低功耗,宽电压带,适合电压不稳地区(功能选配)