

# 天吴特种安全阀公司 带接管呼吸阀销售 带接管呼吸阀

产品名称	天吴特种安全阀公司 带接管呼吸阀销售 带接管呼吸阀
公司名称	吴江天吴特种安全阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号
联系电话	17751227535 17751227535

## 产品详情

### 先导式呼吸阀设计特点 Design Features

- u 口径 2 ~12 (DN50~DN300);
- u 7410、8410系列呼吸阀排放口同进口，方便用户选择；
- u 7420、8420系列呼吸阀排放口比进口大，带接管呼吸阀供应，以增大排量；
- u 超压低于10%的时候即可达到全排量；
- u 7410、8410 i大气排放；
- u 7420、8420管道排放；
- u 设计、检验按API 2000；
- u 法兰标准按ANSI B16.5，根据用户要求可选用EN1092、JIS、HG/T 20592~20615、GB/T 9113等标准，
- u 选用材料:铝合金、碳钢、不锈钢、其它特殊材料；

带阻火器呼吸阀由呼吸阀及阻火器组合而成，带接管呼吸阀供应商，具有呼吸阀及阻火器的双重功能。可以避免储罐因超压而受损，并且能防止外部火灾。根据使用工况不同可分为阻火呼吸阀、阻火单呼吸阀、阻火单吸阀等结构。

规格 2"~12" ( DN50~DN300 )

正压设定 0.2~103.4Kpa

负压设定 -0.2~-82Kpa

设计、检验标准 API2000

法兰标准 ANSI B16.5、EN1092、JIS、HG/T20592~20615、GB/T9113等标准

### 呼吸阀的功能

(1)如果呼吸量较大，带接管呼吸阀销售，导致单个呼吸阀的呼吸量不能满足要求时，可设置两个以上呼吸阀。当安装两个呼吸阀时，它们与罐顶的中心距离应相等，带接管呼吸阀，即在罐顶对称布置。

(2)如果呼吸阀安装在氮封储罐上，则氮气供气管的接管位置一定要远离呼吸阀接口，并由罐顶部插入储罐内约200mm，这样氮气进罐后不直接排出，起到氮封作用。

天吴特种安全阀公司(图)-带接管呼吸阀销售-带接管呼吸阀由吴江天吴特种安全阀有限公司提供。吴江天吴特种安全阀有限公司是一家从事“安全阀,阻火器,呼吸阀,紧急泄放阀等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天吴特种”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使

天吴特种在安全阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！