

蜘蛛人专用防坠落安全绳吊板绳外墙清洗高空作业吊篮绳耐磨涤纶绳

产品名称	蜘蛛人专用防坠落安全绳吊板绳外墙清洗高空作业吊篮绳耐磨涤纶绳
公司名称	山东鲁尔胜建筑设备有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:鲁尔胜 型号:直径18 产地:山东
公司地址	宁津开发区长江大街
联系电话	18866049355

产品详情

新型电动吊篮安全性更高、更持久耐用！

新型电动吊篮安全性更高、更持久耐用，主要体现在以下五点：本系列电动吊篮配备有安全锁，当工作绳打、电动机失灵造成吊篮倾斜，倾斜度达到3~8度时(与篮体长度有关)，摆臂式安全锁将安全绳锁住，起到安全保护作用；另外，ZLP系列吊篮装有漏电保护开关、可移动操作箱、外接电源插座和上升限位装置，确保操作安全。二、用途：ZLP系列吊篮用于各种建筑物结构形式的高层建筑物的外墙施工及装修、清洗和船舶修造中船体外部施工、维修、作业等。

三、原理：ZLP系列吊篮采用工作平台通过提升装置使其沿着钢丝绳向上爬升。爬升高度可以任意选定。四、机构：ZLP系列吊篮采用行星齿轮传动机构，碟形弹簧夹绳机构和形卷绳爬长等多项先进技术，传动效率高，钢丝绳受压均匀、柔和、使用寿命长，不易发生卡绳故障，安全可靠。五、特点：本吊篮是用钢丝绳从建筑物顶部通过悬挂机构沿建筑物立面使工作平台垂直升降的起重设备。

安装方法很多工人们都在使用电动吊篮，但是你知道电动吊篮是怎样安装的吗？电动吊篮安装方法如下：检查电动吊篮安全锁动作是否灵活，扳动滑轮时应轻快，不得有卡阻现象。1.检查电动吊篮提升机，按动电钮，使提升机空转，看运转是否正常，不得有杂音及卡阻现象。2.电动吊篮安全绳穿入安全锁，并把配重锤挂上。启动提升机电机，将钢丝绳穿入提升机内，绳头应自动从出绳口内出来。3.电动吊篮设备安装前必须阅读产品说明书，并对操作工人进行培训，使操作工明白设备的工作原理、注意事项及安全操作规程、未经培训不得上岗。4.按电动吊篮图示组装吊篮。配重铁应配足足够的重量。配重端的力矩应为电动吊篮端力矩的三倍（力×力臂=力矩）各联接处应牢固可靠。5.电动吊篮装配后应调整起重绳与安全锁的距离。通过移动安全锁达到吊篮倾斜6°~8°，安全锁能锁住安全绳为止。

应用现状电动吊篮从引进、推广、至今在建筑业的广泛应用，使我国在这一领域的机械化程度和施工的文明程度都有了一个极大的提高。从推广初期的不认识，不理解，不使用到在大中城市的建筑业中成了不可缺少的必备机具，对业内人士的思想上和认识上是一个很大的提高；在建筑施工工艺水平上和以往的手脚架相比，是一个空前的飞跃。正因为如此，国内吊篮的制造业和租赁业如雨后春笋般蓬勃发展，全国的吊篮制造企业不下几百家，拥有正规手续的也就几十家，不仅如此，在吊篮的结构、技术、工艺

上都有了很大的改进和提高。如早期的吊篮，悬挂机构的材料用的是工字钢。自重很大，安装、搬运都需要耗费大量的人力、物力。同时前伸的结构就是工字钢悬挑的方式，其受力的稳定性远不如目前普遍采用的拉锁式轻便、稳定

保养维护

为确保吊篮安全施工，必须建立由吊篮操作人员和专职人员相结合的常规检查和保养围护制度，确保吊篮的正常完好状态。

安全检查新安装、大修后及闲置一年或悬空停置两个月以上的吊篮，启用时必须由经过培训的专职人员进行使用前检查、验收后方可启用。检查内容：1、主要受力构件（悬吊平台、悬吊挂机）是否变形，焊缝有否裂纹；2、构件接装连接处紧固件是否失落或松动；3、悬挂机构是否安装可靠稳妥，配重是否符合要求；4、钢丝绳是否严重锈蚀，是否松股、扭结或严重断丝，钢丝绳夹紧是否正确可靠；5、电气控制系统动作是否灵活，kaisuo及闭锁功能是否正常；6、安全锁动作是否灵活，kaisuo及闭锁功能是否正常；7、升、降（包括手动滑降）运行是否正常，电磁制动器间隙是否符合要求；8、运行件动作是否正常，是否运行受阻现象，是否异常噪音、电机发热或冒烟、焦味产生；9、减速箱及传动装置是否按要求加注或更换润滑油；10、是否按要求装妥限位块和钢丝绳重锤。

日常检查每天作业开始前必须由吊篮操作人员对吊篮进行日常检查，并做好记录，对吊篮的设备状态做出评价和处理。