

# 雄华照明 太阳能投光灯价格 太阳能投光灯

产品名称	雄华照明 太阳能投光灯价格 太阳能投光灯
公司名称	秦皇岛雄华照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	16630595152 16630595152

## 产品详情

### 控制器

太阳能充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。基本功能必须具备过充保护、过放保护、光控、时控、防反接、充电涓流保护、欠压保护、防水保护等。蓄电池防过充、过放保护电压一般参数如表

#### 1) 器件选用

在选用器件上，目前有采用单片机的，太阳能投光灯价格，也有采用比较器的，方案较多，各有特点和优点，是根据客户群的需求特点选定相应的方案。

#### 2) 表面处理

该系列产品采用静电涂装新技术，以FP建材涂料为主，可以满足客户对产品表面色彩及环境协调一致的要求，同时产品自洁性高、抗蚀性强，耐老化，适用于任何气候环境。加工工艺设计为热浸锌的基础上涂装，使产品性能大大提高，达到了严格的AAMA2605.2005的要求，其它指标均已达到或超过GB的相关要求。

#### 3) 充电涓流保护

易佳太阳能电池板对蓄电池充电时，太阳能投光灯，蓄电池在达到峰值电压后，如果继续高压充电容易造成蓄电池的失水或失控；如果停止充电时，蓄电池又无法饱和。此款控制器在充到峰值电压后立即1V，然后进入涓流充电状态，保证了蓄电池可以稳定于饱满状态，同时又避免了失水或失控，类似于对蓄电池进行循环充，太阳能投光灯图片，不仅的保护了蓄电池，还提升了蓄电池的充电次数，使用寿命更长。

产品参数主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理

## 太阳能路灯

太阳能电池组件：晶体硅15-80WP（按负载配置）

系统工作电压：直流12V—24V

控制器：太阳能灯具控制器，光控+时控，智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）

储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电池12V20Ah—100Ah（根据负载配置）

光源类型：节能高功率集成LED，稀土灯（可按客户要求配置）

防护等级：IP65

使用温度：-30度至70度，抗风力 150Km/h

照明时间：4~14小时（可根据需要调节）

灯杆高度：2米~4米（可按客户要求制作）

阴雨天连续工作，可以保证一年四季的阴雨天都亮灯，（区域/季节不同有差异）（可按客户要求制作）

本产品无需铺设地下线缆，无需支付照明电费，太阳能投光灯厂家，太阳能庭院灯所采用的关键部件太阳能电池板、太阳能直流路灯智能控制器、免维护蓄电池、照明灯具均经过国家发改委/GEF/世界银行光伏产品认证。主要适用于城市道路、小区广场、工业园区、旅游景区、公园绿化带等场所的亮化照明。

我们所生产的所有产品都按照标准严格执行材料检验、制程巡查、成品出货检验，以确保客户获得满意的产品，公司建有一套完善的售前，售中，售后服务体系，处处为您的利益着想，真正实现一对一服务。折叠

产品名称：太阳能投光灯

产品型号：XH-TY0541-100

控制方式：智能遥控+时控

产品功率：100W

电池：3.2V15AH

光伏板：4V15W

灯头尺寸：294\*160\*54mm

光伏板尺寸：350\*350\*17mm

灯体重量：3.55KG

灯珠数量：105株

建议安装：4~5米

灯珠：美国普瑞3030

电池：磷酸铁锂动力电池组

显示指数：大于等于80

防水等级：IP66 防水防腐防尘防摔

发光角度：90度

外壳：冲压铝

透镜：光学凸透镜

线长：5米

线粗：0.75平铜线

控制器：智能IC3.2V

1原理：功率达到3W以上的的灯具均可以做成七彩效果，七彩效果灯具也是一种以大功率LED为光源，由红、绿、蓝组成混和颜色变化的投射照明灯具，可产生256灰度变化，智慧控制器达到同步效果并可接入DMX控台（外控方式）。用户可自己输入资料进行编程控制.该灯具采用数码管地址同时该灯具内置固定程式可实现同步、自联功能.密封可靠可调节投光角度、位置使之处于佳位置达到满意的照明效果。

2效果：

静态方式，通过配色可实现256灰度颜色的静态显示

闪烁变化，忽明、忽暗

交叉变色，几种色温的间隔地交替变化

追逐变化，几种色温的互相追赶

流水功能，单种色温有规律地循环流动

雄华照明(图)-太阳能投光灯价格-太阳能投光灯由秦皇岛雄华照明设备有限公司提供。秦皇岛雄华照明设备有限公司位于河北省秦皇岛市海港区东港路63号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前雄华照明在节能灯中享有良好的声誉。雄华照明取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。雄华照明全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。