

# 玉飞牌玉环法兰柱塞阀U41S-1.6

产品名称	玉飞牌玉环法兰柱塞阀U41S-1.6
公司名称	上海斯佳阀门有限公司
价格	43.00/个
规格参数	品牌:玉飞 型号:U41S-1.6 材质:铸铁
公司地址	中国 上海市闵行区 漕宝路九星市场五金三区15幢4-5号
联系电话	86 021 64612910

## 产品详情

品牌	玉飞	型号	U41S-1.6
材质	铸铁	连接形式	法兰
公称通径	DN15 ( mm )	适用介质	蒸汽
压力环境	常压	工作温度	高温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	用途	截止
类型(通道位置)	其他	密封材料	石墨+聚四氟乙烯

在当今工业企业和生产、生活过程中，人们几乎每天都要接触阀门。阀门的失效是司空见惯的事。阀门的失灵或泄漏不仅造成严重的损失，甚至给环境带来污染，造成严重的后果。寻求一种关闭可靠、经久耐用的长寿命阀门，是人们梦寐以求的心愿。为满足人们的良好愿望，玉飞牌柱塞阀是您最好的选择。

### 优越的密封性能

玉飞牌柱塞阀的关闭组合是由一个不锈钢柱塞、上下两只富有弹性的密封环及能保持上下环固定距离的金属支架组成。柱塞像瓶塞一样，柱塞插在两只密封环中。阀体与密封环、柱塞与密封环之间密封的力由联接阀体与阀盖的螺栓螺母提供，使他们彼此保持紧密贴合，形成瓶塞效果。密封面积远远大于普通截止阀。您可以放心地选用玉飞牌柱塞阀。

### 耐磨损的机理

关闭柱塞时将柱塞插入下密封环，如同将瓶塞塞入平口一样。无论您用多大的力量旋动手轮，都不会影响柱塞与密封环之间的密封，它们之间仍保持着装配时予紧的程度，就是说：它们的工作表面不受外界因素的影响。开关柱塞阀时，柱塞在密封环中只做缓慢移动，柱塞与密封环的接触面几乎不磨损。这一特点是普通截止阀不具备的。

## 可靠的性能换来巨大的经济效益

柱塞阀的柱塞插入两只密封环中。插入下面一只密封环，截断了流道，实现了可靠的关闭。开启时，柱塞虽然脱离下密封环，但仍然留在上密封环中，保持与外界隔离，不致发生泄漏。可靠的密封性能可以给您带来可观的积极效益；既不会浪费能源或原材料；也不会污染环境。

## 不在乎流体中的杂质

流体中细微杂质不会伤害柱塞阀。当关闭阀门时，柱塞进入密封环中，会将流体中的悬浮微粒分离出去。

## 最经济的运行费用

玉飞牌柱塞阀具有科学合理的结构及良好的密封性能，使用中几乎不需要保养，免除了普通截止阀使用中添加或更换垫料及研磨密封面的程序，减少了维护人员及维修工作量，节省人工及材料费用。运行费用最低。

## 关键在密封环

密封环是柱塞阀的关键零件。它是由高强度、耐高温、耐腐蚀、耐磨损、无毒、经受长期高压高温而不丧失弹性且能保持稳定尺寸的复合材料所造成。主要含有聚四氟乙烯、石墨及高弹性胶等。

密封环是科技产品，经受百万次往复运动的测试，仍可提供良好的密封性能。

我们通常供应的各种规格的密封环可以在摄氏-10 ~ 250（瞬间300）的条件下连续使用而不会失效。

## 新柱塞阀启用的要点

新柱塞阀开始投入运行时，应将阀盖上的螺母逐个再拧紧一次。这一操作应在阀门达到操作温度后一小时内进行，进行时阀门应在关闭位置。

## 泄漏的处理

假如柱塞阀久用之后出现渗漏，此时应将阀门关闭（关到底），然后按对角方式轮换着稍微拧紧阀盖上的螺母，直到渗漏现象消除为止。注意！千万不可将螺母一次性的拧到底。