遂宁塑胶跑道多少钱一平方

| 产品名称 | 遂宁塑胶跑道多少钱一平方 |
|------|---|
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道, 硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料, 塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

遂宁塑胶跑道多少钱一平方

塑胶跑道开工之前怎么处理

1、对于水分含量高的地基的处理

混凝土含水率应小于6%,否则应排除水分后方可进行施工。具体方法:

- a、局部水分含量比较高的地基:用喷灯或者高温灯泡加热:提高混凝土和其周围空气的温度,加快混凝土中水迁移到表层的速率,使其迅速蒸发。
- b、对于大面积水分含量比较高的地基或者无防水层,采用塑胶跑道防水底漆进行涂刮处理或者涂刷一道 0.5-1毫米后的防水层,待完全干燥后,再进行下一道工序。

| 2、对于PH值大于8的返碱地面处理: |
|--|
| 酸洗法(适用于油污较多的地面): |
| 用质量分数为10-15%的盐酸清洗混凝土表面,待反应完全后(不再产生气泡),再用清水冲洗,并配合毛刷刷洗,此法可清除泥浆层并得到较细的粗糙度。 |
| 3、对于平整度较差的低凹部位处理 |
| 对于面积比较小,低凹5毫米以下的地基采用双组分塑胶掺30—50%的黑胶粒进行刮平处理。对于面积较大、低凹深度5毫米以上的地基采用单组分聚氨酯加入6倍黑颗粒2倍的黑胶粉或石英砂用抹子拍平处理。对于小于钱币大小的小砂子坑,采用塑胶掺石英砂腻平处理。 |
| 4、对于地基表面过于光滑大面积场地处理 |
| 对于地基表面过于光滑大面积场地处理采用机械方法处理采用:用喷砂或电磨机清除表面突出物,松动颗粒,破坏毛细孔,增加附着面积,以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。 |
| 5、处理水泥混凝土的伸缩逢 |
| 对于上部有缝,下部无缝。施工时先用配套灌缝弹性材料将缝填平,并确定灌缝材料一定要注满缝隙同时贴好增强玻璃纤维布。在施工时可以直接用塑胶覆盖。施工完毕后的缝被完全覆盖,从外面看不见缝。对于缝从上到下是断开的,施工时先将缝周围的混凝土去掉,然后向缝中填入单组分粘合就黑胶粒的混合物填充至只剩下1厘米深处,固化好了后,用专用灌缝弹性材料将缝填平,并确定灌缝材料一定要注满缝隙同时贴好增强玻璃纤维布。 |

| 6、 | 起壳地基的处理 |
|----------------------|---|
| | 如果整个找平层都要剥离,则需全部清除后,重新抹平。 如果只是部分剥离,只须灌注专用灌注材料即可。 |
| 7、 | 起砂地基的处理 |
| 全 | 部清除面层重新浇筑混凝土或者用塑胶跑道防水底漆滚涂处理。 |
| 8、 | 局部节点的处理和施工 |
| a, | 沟槽、根、拐角处理和施工: |
| | 槽是应力比较集中的地方,如果处理不好容易使涂层与底材脱离。因此,要现在拐角处涂上塑胶跑道 水底漆,然后做好增强层,施工时注意厚度要均匀,以免造成坡度过小时液体流动不畅。 |
| b, | 孔的处理和施工: |
| 孔 [:] 工。 | 径大于20厘米的孔应先在孔内刷涂底漆后,再涂上面胶;小于20厘米的孔用泡沫塑料遮盖后再进行施 。 |
| C, | 边和收头的处理和施工: |

对于开放性边和收头,应在收头处的地基上切割开1厘米宽的1-2厘米深的沟槽,并按着伸缩缝的施工方式施工。塑胶施工时,尽量把塑胶层做成斜坡状。如果设计要求用金属压边条可以不用切割沟槽。