

建筑外墙面变形缝厂家批发价格

产品名称	建筑外墙面变形缝厂家批发价格
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 材质:铝合金 款式:盖板型
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑外墙面变形缝厂家批发价格

1.变形缝定义 沉降缝、伸缩缝和防震缝统称为变形缝。通常沉降缝、伸缩缝和防震缝被用作将房屋分成若干个独立部分，从而消除沉降差、温度和收缩应力以及体型复杂对结构带来的危害。

2.沉降缝 沉降缝是将该不同部分的结构从顶到基础整个断开，使各部分自由沉降，以避免由于沉降差引起的附加应力对结构的危害。在下列情况下，宜考虑设置沉降缝：

- 建筑主体结构高度悬殊，重量差别过大；
- 地基不均匀；
- 同一建筑结构不同的单元采用不同基础形式；
- 上部结构采用不同的结构形式或结构体系的交接处。

3.伸缩缝 伸缩缝即温度缝，是在建筑物的平面尺寸较大时，为释放结构中由于温度变化和混凝土干缩而产生的内力而设置的。

设置伸缩缝的方法，通常是采用在伸缩缝处设置双墙或双柱的构造，将上部结构断开，分成独立的结构单元。对有抗震设防要求的建筑，伸缩缝的宽度应符合防震缝宽度的要求伸缩缝的间距

瑞合兴订货须知：

- 1、提供缝的部位（外墙、内墙、屋面、地坪）！
- 2、提供缝宽（常用的是100mm的缝）！
- 3、要告知缝的形状（平面缝还是转角缝）！
- 4、是否选配阻燃带、是否要求供货方安装、是否要含税、讲明运费有谁负责！
- 5、常用的是铝板，是否要用其他的金属材料例如：不锈钢（要说明是201还是304）、或者用铜板，外墙是否要喷涂（就是在金

属盖板上喷上和外墙、屋面同样颜色的涂料) 6、购货方选配变形缝型号主要是根据图纸设计的型号向我们采购, 要提供图集号, 第几页, 第几个节点图! 如果购货方没有图纸设计要求, 那么我们会向你们推荐简易安装、对缝要求低、高性价比的、安装后效果好的款式给你!

变形缝盖板组件和材料

变形缝基座: 铝基挤压材料, 以确认ASTM B221, 合金6063 - t5或6063 - t6的性能。型材应包含一个连续的圆空腔, 以链接中心控制滑竿的球形末端, 允许多向旋转运动。小连接法兰厚度: 0.080英寸重量: 概要文件。310磅/低频。

变形缝盖板: 提供小1/8厚板, 材料符合ASTM B209, 合金5005 - span4 “保证阳极化”。挤压边缘轮廓应符合ASTM B221, 合金6063 - t5。铝板“WFI” - 材料为符合ASTM B209, 合金5005 - span4的铝。厚度应由制造商推荐, 以满足项目要求。盖板材料厚度一般为0.080英寸。按照制造商的建议, 增加开幕法和项目要求的厚度

中控滑竿: 应显示圆形的球形末端, 在相应的铝型材基座腔内锁定和滑动, 以允许自由的运动和弯曲, 包括垂直位移。钢筋应采用具有球形末端的耐腐蚀尼龙组件来塑造或制造。间距应为24英寸。