

金属防水墙面变形缝结构做法及价格

产品名称	金属防水墙面变形缝结构做法及价格
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴 款式:墙面盖板型变形缝 规格:2.5-3米/支
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

通常所说的变形缝就是人们在建筑行业中所运用的一种技术。变形缝也就是人们为了防止因气温变化、地基不均匀沉降以及地震等因素使建筑物发生裂缝或导致破坏，设计时预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间。

建筑变形缝结构：

1、在变形缝的两侧设双墙或双柱——

做法较为简单，但易使缝两边的结构基础产生偏心（用于伸缩缝时因基础可不断开，所以可无此问题）。

2、在变形缝的两侧用水平构件悬臂向变形缝的方向挑出——

基础部分容易脱开距离，设缝较方便，特别适用于沉降缝。

3、用一段简支的水平构件做过渡处理——

多用于连接两个建筑物的架空走道等，但在抗震设防地区需谨慎使用。

1、所选择的盖缝板的形式必须能够符合所属变形缝类别的变形需要

2、所选择的盖缝板的材料及构造方式必须能够符合变形缝所在部位的其它功能需要，如防水、防火、美观等

3、在变形缝内部应当用具有自防水功能的柔性材料来塞缝，例如挤塑型聚苯板、沥青麻丝、橡胶

4、加强基础处理加强结构易变形处的刚度做后浇板带

产品特点：

1：满足于墙面伸缩缝位置的遮盖，起到装饰作用。同时可满足伸缩缝的伸缩位移量。当配置抗震弹簧的时候还可以满足建筑抗震，沉降等运动要求。

2：基座采用互卡设计，安装方便，对于中心板的厚度要求也没金属盖板型的要求高。厚度要求也不高。并且盖板宽度也没有盖板要求宽。因此可以节约成本。

3：在施工时，对建筑伸缩要求不是很高，相对于建筑盖板型，在安装时缝宽不等宽的情况下是优选选择。

4：严格执行《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）图集要求生产，满足建筑变形缝功能及装饰作用。

5：相对传统镀锌铁皮墙面变形缝，铝合金盖板型[外墙变形缝](#)的伸缩性，防水性，及装饰性，耐久性都远远高于传统镀锌铁皮外墙变形缝。