

32芯光缆分纤箱 光缆分纤盒图文并茂

产品名称	32芯光缆分纤箱 光缆分纤盒图文并茂
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	49.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

32芯光缆分纤箱 光缆分纤盒图文并茂

分光分纤箱,光分路箱, FTTH楼道光分路箱, FTTH插片式光分路箱,FTTH楼道终端光分路箱, FTTH/B宽带接入网工程配套楼道光分路箱,楼道终端光分路箱(2个插槽16芯),型楼道终端光分路箱(4个插槽32芯),楼道终端光分路箱(8个插槽64芯)楼道光分路箱,PLC光分路器箱|楼道光分路箱|PLC光分路器箱|壁挂式二槽.四槽楼道光分路器箱|16芯光纤分纤箱|32芯光纤楼道箱,光分路箱、光分路器箱、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱光纤分纤箱, 光纤分路箱,插片式光分路箱, SMC光分路箱, 三网合一箱、三网合一分纤箱, 四网合一箱, 皮线光缆保护盒, 光缆分线箱是联城通信自主研发、生产, 销售, 服务于一体的通信产品。光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱价格, 光纤分纤箱生产厂家, 光纤分纤箱, 光纤分路箱,插片式光分路箱, 皮线光缆保护盒, SMC光分路箱, 三网合一箱、三网合一分纤箱, 四网合一箱, 光缆分线箱是联城通信自主研发、生产, 销售, 服务于一体的通信产品。

12芯16芯24芯32芯36芯光纤分纤盒光缆分纤箱是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新这款产品, 该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接, 从而满足用户高速率带宽业务开通的需求, 是ODN网络中重要的光接入点设备。适用多种使用场景: 室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。模塑箱体, 安装背板设计, 造型美观小巧, 安装方便快捷, 便于大规模施工。分路器模块端口倾斜15°设计, 走线路由顺畅。系列化插片可积木化组合, 扩容方便, 投资节省。皮线光缆采用专用卡槽设计, 可带活接头入盒, 固定可靠, 布放简便效率高。工厂化皮线尾纤, 实现高质量低成本快速部署。

光纤分纤箱生产厂家介绍用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

适应市场需求设计的分纤（分光）箱，分为直熔型、适配器型光缆分纤箱和盒式、插片式光缆分光分纤箱。箱体材料采用优质冷轧钢、不锈钢或复合材料。主要适用在FTTH接入方式下的楼道或户外分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。并且引入了旁路纤接续功能。

直熔型体积小，配置多样，特别适合一级分光模式下，放置在楼道、弱电井等场合。

适配器型分纤箱除具有分配线功能，还预留分光功能，可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。

上联光缆：容量16-32光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速连接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

分纤（分光）箱：适用插片式 适配器直接安装。

插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定，实现了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。

光分插片灵活的配置方式，限度为运营商节约初期投资。

光分插片集光分与适配器为一体，极大的方便了工程施工，也减少了常规盒式光分路器因施工或保管不当造成的损坏。1:4和1:8采用一个插槽，1:16占用2个插槽，1:32占用4个插槽。

尾纤的存储采用SC适配器固定，客户未开通时，上联尾纤在此停泊，实现了无跳接。

上联光缆：容量24芯，常规容纳2根光缆进入（可选择特殊设计进入4 - 6根缆,特殊要求订货时需说明）。蝶形光缆出纤：蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速接头至用户端，32（64）芯。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

拉脱力：同轴连接器与电缆连接后，机械耐久性：同轴连接器插拔1000次后，接触电阻、介入损耗、回波损耗、分离力、保持力符合要求，并且接触面仍有电镀层，不露出基底材料。机架采用特殊铝型材作材料、强度高，重量轻，外形美观。采用单元式结构，配置安装灵活方便。机架为窄架结构，内有足够的布线、贮线空间，电缆走线清晰美观。两机架即可左右并架安装，也可背靠背安装，机架装有挂线钩和挂线环，方便走线。单元安装孔套入机架固定螺钉，拧紧即安装完毕，安装快速、简便、可靠。拆卸单元时只需将螺钉拧松(不用拧出)。即可取下单元。有完善的接地系统。单元中塑料件均采用阻燃材料。接触电阻：a)外导体 2.5mΩ，经机械耐久性试验后增值 2.5mΩ b)内导体 10mΩ。