

64芯光缆分纤箱 冷轧板光纤分纤箱生产厂家

产品名称	64芯光缆分纤箱 冷轧板光纤分纤箱生产厂家
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	75.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

64芯光缆分纤箱 冷轧板光纤分纤箱生产厂家

光缆分纤箱生产厂家、冷轧板、壁挂式、墙挂式、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤楼道箱、光纤配线箱、光纤直熔箱、光纤分光箱。光纤分配箱、【12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯】中国电信、移动、联通、广电、箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便

产品简介: kh-12，16，24，32，36芯48芯分纤箱，适用遇网络电信网络数据通信网络局域网等，产品由工程塑料注塑成型，能容纳安装36芯皮线光缆，具有防紫外线冲击防水等功能，有2根光缆入口和2根光缆出口，可壁挂和抱杆安装。箍式条件下使用。

三、特点及结构说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合径材料制作,使用寿命达到20年以上
- 2:双层结构的设计上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层
- 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计具有很强的互换性和通用性

四、主要技术参数：

(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1、工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C
- 2、:环境湿度: 95% (+40 ° C)
- 3、:大气压力：70Kpa~106Kpa
- 4、光缆进入数量:1X2根(下进缆)

- 5、皮纤进入数量:1X2根 (下进纤)
- 6、:箱门开启角度:180°
- 7、:适配器可选SC\FC\LC
- 8、 接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。
- 9、:绝缘电阻: 2X1000M /500V

自20世纪70年代以来，光纤技术发生着日新月异的变化，已经成为了当今社会信息传输的主要手段，经过了几十年的时间，光纤化、宽带化、数字化已经得到了实现。随着多媒体业务的种类越来越多和相关业务的飞速发展，很多用户住宅网的业务需求不再局限于以往的语言业务，而是向着数据和多媒体等业务不断转移，并成为其发展的必然趋势。传统语言业务接入网制约了信息高速传播的发展，阻碍了宽带发展以及与之相关的业务数字网的开展。所以，光纤通信技术广泛应用后，信息传播的速度与强度将得到提高。