

APC UPS电源BK500-CH 300W 卧式安装

产品名称	APC UPS电源BK500-CH 300W 卧式安装
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:BK500-CH 规格:300W
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

APC UPS电源BK500-CH 300W 卧式安装

APC BK500-CH输出

输出功率容量	300 瓦数 / 500 VA
***可配置功率	
额定输出电压	230V
满负载效率	0.95
输出频率(与主频率同步)	47 - 53 Hz (50 Hz 标称值)
波峰因数	0.125694444
Topology	备用
波形类型	正弦波逐步逼近
输出连接	(2) Chinese outlet (备用电池)

APC BK500-CH输入

额定输入电压	
输入频率	45 - 55 Hz
输入端子类型	Australian/Chinese
输入线长度	2.44米
工作电压范围	165 - 266V
其他输入电压	220

APC BK500-CH电池与运行时间

电池型号	VRLA
典型充电时间	24 小时
可更换电池包	RBC2
RBC 数量	1

APC BK500-CH通讯与管理

控制面板 有声报警	LED 状态显示“在线”、“电池开” 市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
浪涌保护及滤波 浪涌抑制能量	180 焦耳
APC BK500-CH物理指标	
高	105.00 mm
宽	295.00 mm
深	174.00 mm
净重	5.40 KG
运输重量	6.02 KG
运输高度	114.00 mm
运输宽度	381.00 mm
运输长度	178.00 mm
颜色	木炭
SCC 代码	1073130422429 4
APC BK500-CH环境	
工作环境	0 - 40 ° C
工作相对湿度	10 - 90%
操作高度	0-999.9米
存储温度	-15 - 45 ° C
存储相对湿度	5 - 95%
存储高度	0-4500米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	40.00 dBA
APC BK500-CH相符性	
标准质保	2年内维修或更换
环保要求遵从情况	RoHS 7b Exemption,中国 RoHS,REACH：不包含SVHC
BK500-CH 基本性能	
DED status indicators	借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态
可复位的电路断路器	可从过载事件快速恢复
Back-UPS 性能与优势	
雷击及浪涌保护	针对浪涌、尖峰脉冲和闪电的保护是有保障的
可复位线路开关	一个只需按键操作的电路断路器可以使电路简便的从超载或断路的情况去费力的寻找保险丝
自动自检	定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池