

高密度硅酸钙板 冰火板硅酸钙板

产品名称	高密度硅酸钙板 冰火板硅酸钙板
公司名称	唐山铖悦科技有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	品牌:铖悦 销售:全国 抗撕裂力:合格
公司地址	唐山市曹妃甸区中日园区
联系电话	18330400077

产品详情

高温硅酸钙绝热板由硬硅钙石水化合物和增强纤维组成，不含石棉，耐热温度达1050℃，是一种高效的节能产品。

- 1.能承受高温极限内的连续热负荷。
- 2.在整个使用范围内都具有良好的绝热性能。
- 3.其比强度是硬质保温制品中较高的。
- 4.长期使用没有粉化现象。
- 5.用普通木工工具就可将制品随意切割。
- 6.使用安全、卫生。不含石棉、氟等有毒物质。
- 7.不怕水湿，烘干后产品性能不变。
- 8.保护高温设备，延长设备使用寿命。

冶金行业：加热炉、均热炉、退火炉、高温烟道、热风管道。

石化行业：加热炉、乙烯裂解炉、加氢炉、催化裂化炉。

水泥行业：旋转窑、分解窑、预热器、风管、窑头罩、冷却机。

陶瓷行业：隧道窑及隧道窑的车芯和车板。

玻璃行业：熔窑的炉底和炉壁。

电力行业：预热炉管道。

有色金属行业：电解槽

防火特性: 不燃 A 级材料

材质: 托贝莫来石晶体，水泥，石英砂，增强纤维等。

耐火: 3 小时

密度: 1.27g/cm³

出厂含水率: 13MPa(GB/T7019-1997) 实测 >16MPa

干缩率: <0.09%(GB/T7019-1997)

湿涨率: <0.19%(GB/T7019-1997)

放射性: 符合标准 (GB6566-2001)

纤维增强硅酸钙板以钙质材料、硅质材料等胶凝材料以及增强纤维等主要原料，经成型、蒸汽或高压蒸汽养护制成的轻质板材。纤维增强硅酸钙板具有轻质、高强、防火、无烟、防水、防霉、防潮、隔音、隔热、不变形、不破裂的特点。

厂家生产的纤维增强硅酸钙板的规格为1220*2440mm*6---20mm，6---12mm都有现货，12mm以上厚度可以订做生产。可用于建筑的内墙板、外墙板、吊顶板、幕墙衬板、复合墙体面板、绝缘材料、屋面铺设等部位。

应用于写字楼、商场、餐厅、影剧院以及公共场所的隔墙、贴护墙、吊顶等装潢。纤维增强硅酸钙板的包装可采用硬质包装箱。若采用其他包装方式，应保证板材不致弯曲、板边不致碰撞损坏，包装高度不应超过1.2m。

搬运和装卸板材时，应沿板材长度方向为受力边，不得互相撞击和自任何高度进行抛掷。