

混凝土仓疏通设备 华能空气炮 开封疏通设备

产品名称	混凝土仓疏通设备 华能空气炮 开封疏通设备
公司名称	濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号
联系电话	13949706700 13949706700

产品详情

浅谈空气炮的操作知识关于空气炮的一些基本知识，相信大家都有了一定的了解。但是，关于空气炮的操作，大家了解多少呢？下面小编为大家介绍下。主要的操作内容就是在准备工作做好后进行不同的控制，比如电磁阀控制、气控阀控制、手动控制三点，通过手动的开关进行单个或者成组的控制进行气控阀的控制，电控阀的控制也大体如此可以设置自动按照时间间隔进行工作，空气炮的主要功能就是清堵操作非常简单容易上手。对于空气炮以及其他设备的使用都必须注意，正规的操作不仅仅而且可以保护设备延长寿命，不正当的方法会损坏设备，对空气炮的使用操作需要做好准备工作。比如对设备的检查主要是是否存在漏气是否有金属屑以及杂志确保空气炮内外的清洁实验压力以及安全性能，对各个线路的检查等。

定期检查空气炮的运行状况非常重要，要想充分发挥空气炮的优良性能，正确的操作和良好的定期维护是不可缺少的，一般来说使用半年的空气炮需要进行检修清洗以及维护。1>检查炮头和炮体之间的法兰垫，如损坏应更换，然后把全部零件安装牢固。2>检查空气炮的吊挂、支撑装置的焊接处，固定是否有损坏，螺栓是否有松动等不正常现象。3>检查全部接线，有无松动，开封疏通设备，磨损或断裂现象。4>每周对空气炮进行一次人为放炮试验，热电厂疏通设备，并做好试验记录5>进行外观检查，空气炮有无结构损伤。6>关闭空气炮气源，释放器体内气体，卸掉放水塞，排出全部积水，然后再把放水塞原处拧紧。

空气炮(别名:空气助流器，破拱器，清堵器)在料仓易被阻塞的适当部位，在料仓设计预留孔或现场切割一个孔把空气炮喷管焊接（或用混凝土固接）在仓壁上，搅拌站疏通设备，然后与空气炮排气管焊接或用法兰连接，气包用螺扣或钢条吊于仓壁或其它构筑物上，也可在检修平台或仓壁上焊接支架固定，以加强气包的稳固性。安装时空气炮(别名:空气助流器，破拱器，清堵器)排气管（仓内部分）应朝下布置

，混凝土仓疏通设备，与水平线夹角不得小于15°，空气炮喷射管与排气口连接不得设置弯头、弯管，应直线连接，喷射管应尽量短一些，长不得超过1.2米。气动控制时，气包与气动控制阀之间的距离不得超过15米。

混凝土仓疏通设备-华能空气炮-开封疏通设备由濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司提供。濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华能疏通设备——您可信赖的朋友，公司地址：海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号，联系人：沈经理。