

## 排污泵、自吸式无堵排污泵

产品名称	排污泵、自吸式无堵排污泵
公司名称	淄博日尚机械销售有限公司
价格	1480.00/件
规格参数	型号:ZW自吸式无堵 材质:不锈钢、铸铁 性能:不阻塞
公司地址	博山经济开发区祥和苑小区2号楼
联系电话	0533-4290567 13705339848

## 产品详情

型号	ZW自吸式无堵	材质	不锈钢、铸铁
性能	不阻塞	原理	自吸
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	50-300 ( mm )	扬程	7-60 ( m )
转速	980-2900 ( r/m )	功率	1.1-55 ( w )
品牌	日尚	流量	12-1100 ( m3/h )
叶轮数目	1		

一、用途 ( 1 ) 该泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，不需安装底阀和灌引水，可吸排含有大颗粒固体，直径为出口口径的60%和纤维长度为出口口径5倍的杂质液体，自吸高度5米，可广泛适用于轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、矿山、市政排污工程和河塘养殖等行业，它是目前我国抽送含有固体颗粒、纤维、浆料和混合悬浮介质的最理想的杂质泵。

(2) 访泵与国内同类产品相比，具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点，在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性指标居国内领先，达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。二、适用条件1、环境温度 50 ，介质温度 150 。

2、适用介质：铸铁泵类ph值为6-9；耐酸泵类ph值为3-12（材质：1cr18ni9ti）。

3、介质平均重度不超过1240kg/m3。

号意义：如 50zw15-30pb50—进口直径 ( mm ) zw—自吸式无堵塞排污泵15—额定流量 ( m3/h ) 30—额定

扬程 (m) p—不锈钢材质 (没标则为铸铁泵) b—防爆电机 (没标则为普通电机)

主要性能参数表

型号	转速 r/min	电机功率 kw	流量 m <sup>3</sup> /h	扬程 m	效率 %
25zw8-15	2900	1.5	8	15	55
32zw10-20	2900	2.2	10	20	55
40zw15-30	2900	3	15	30	60
50zw10-20	2900	2.2	10	20	58
50zw15-30	2900	3	15	30	60
65zw30-18	1450	4	30	18	60
65zw20-30	2900	5.5	20	30	60
65zw25-40	2900	7.5	25	40	55
80zw40-16	1450	4	40	16	62
80zw80-35	2900	15	80	35	62
80zw50-60	2900	22	50	60	55
100zw100-15	1450	7.5	100	15	65
100zw80-20	1450	7.5	80	20	65
100zw100-30	2900	22	100	30	60
100zw80-60	2900	37	80	60	58
100zw80-80	2900	45	80	60	55
125zw180-14	1450	15	180	14	60
150zw200-15	1450	15	200	15	63
150zw400-20	2900	55	400	20	60
200zw300-18	1450	37	300	18	65
250zw400-22	1450	55	400	22	68