

# 防火门找哪家 武汉防火门 选择旭峰门业

产品名称	防火门找哪家 武汉防火门 选择旭峰门业
公司名称	杭州旭峰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区大源镇中心小学东北侧
联系电话	15824110891 15824110891

## 产品详情

### 防火门的安装规定

- 1、除特殊情况外，防火门应向撤离方位打开，防火门在关掉后需从一切一侧手动式打开。
- 2、常闭防火门应安装自动闭门器等，双扇的和多扇防火门应安装顺序器。
- 3、开与关防火门，应安装火灾事故时可以全自动关掉门扇的操纵、数据信号意见反馈装置和当场人工操纵装置，且应合乎产品说明书规定。
- 4、防火门电动式操纵装置的安装应满足设计方案和产品说明书规定。
- 5、防火安全插头应安装在双开门或多道门相对性固定不动一侧的门扇上。
- 6、防火门门框与门扇、门扇与门扇的间隙处嵌装的防火安全液压密封件应坚固、完好无损。
- 7、设定在建筑变形缝周围的防火门，应安装在楼房数较多的一侧，且门扇打开后不应该逾越建筑变形缝。
- 8、钢制防火门门框内要填充混合砂浆。门框与墙面运用预埋件铸铁件或膨胀螺丝等衔接坚固，其固间隔不能超过600mm。
- 9、防火门门扇与门框的钢筋搭接规格不宜低于12mm。

### 防火门安装的要求

离地板间距过大，按照规定外门距地间距应调节在6-8mm范畴内，武汉防火门，而有的防火门多达30-40mm。门框要求为1.5-2.5mm，而有的多达5mm。钢门边框应充填混合砂浆或岩棉板，有的安装时未填，

内部是空的。

防火门要求不能选用摇门，有的有意改成摇门，乃至选用防火夹层玻璃自做摇门，不符合要求，防火门公司，也起不上防火隔开功效。

防火门侧边或防火门上边的孔眼未堵漏。防火门上边或侧边配有通风风管而无防火阀。门页翘裂、不整齐也作为合格防火门安装。

- 1.疏散安全通道上的防火门应在疏散方位开启，并在防火门关闭后从任一侧手动式开启。
- 2.防火门应全自动关闭，但井的服务项目井和住房的门以外;双防火门应具备先后关闭的作用。
- 3.除容许安装常开防火门的部位外，别的部位的防火门应选用常闭防火门。防火门应在门框的显著部位设定警示标志，比如“维持防火门关闭”。一般，必须维持常开的防火门。在发生火灾时，应当有自动开关机和数据信号意见反馈作用，比如设定与报警系统相接的调节设备和自动闭门器。
- 5，坐落于变形缝周边的防火门应设在路面较多的一侧，开关门侧门不可穿过变形缝，以避免根据变形缝蔓延。

防火门找哪家-武汉防火门-选择旭峰门业由杭州旭峰门业有限公司提供。杭州旭峰门业有限公司是一家从事“侧移门,防火门,水晶门,抗风门,挡烟垂壁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“森知语”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使旭峰门业在金属门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！