

# 嘉兴防火门 旭峰门业 防火门公司

产品名称	嘉兴防火门 旭峰门业 防火门公司
公司名称	杭州旭峰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区大源镇中心小学东北侧
联系电话	15824110891 15824110891

## 产品详情

E53333;">

### 防盗门和防火门的区别

防盗门与防火门的区别取决于防盗门关键功用是防撬密闭式性能比较好，一般闭店后门口无需钥匙开不上门，门板内填充料并不是阻燃材料。防盗门务必有“FAM”标示，并按照防盗防护门通用技术标准GB 17565-2007。尽管防火门也是钢质的但门板内充填的是阻燃材料，门不锈钢厚度也是有不一样的规定。钢质门便是一般钢质门，防火门价格，它还有一定的防盗作用但防撬性能较为差，一般的街头制造厂全是这一类。仅有上海市和成都市有防火安全防盗门的行业标准，别的位置的一般只有叫防火安全门，即既抵达我火安全或防火门规范，(内填防火门芯)规范一般是以抗点燃时间区划的。与此同时在下面一些层面做到防撬规定:

- 1、门边框厚1.5，门页正反两面厚钢板厚均为0.8。
- 2、锁具备防撬作用，即锁芯不仅有斜锁舌，又可说出方锁舌，具备迅速打开作用，防火门公司，为旋钮式\*，但不能装防盗门把手。
- 3、锁及猫眼电影均要有防火检测汇报，防火安全门可按门领，不能装。
- 4、工程验收时店家须给予防火安全形式认同资格证书，防火检测汇报，嘉兴防火门，金属材料门检验报告。锁、猫眼电影的防火检测汇报。
- 5、门页打开方位为迅速消防疏散方位，不可以内开。

### 防火门

钢质防火门在防火等级上和其它材料的防火门是一样的，防火等级由其防火时间来决策。

钢质防火门的防火时间要大于等于1.5钟头，其内部填充料一般是陶料或是别的防火安全保温材料，防火门的壁厚一般为50mm。

乙级钢质防火门的防火时间大于等于1小时，防火门多少钱，丙级防火门的防火时间一般不少于半小时。无论是或是乙级丙级，钢质防火门的零部件务必具备阻燃性，能符合要求的耐火等级。

## 木制防火门

实木防火门就是指用木材或木材产品作门边框、门扇框架、门扇控制面板，门扇内添充保温材料或以木材或木材产品作门边框、门扇的实木门，实木防火门按耐火等级分成、丙级三类，其防火特性规定分别为72min、54min和36min，用以制做实木防火门的木材需开展干燥及防火解决，其含水量不宜超过12%。当受前提限定，其制做时的含水量都不应超过本地的均衡含水量。

用以实木防火门的五金配件务必是防火五金配件，关键五金配件为：防火合叶(门铰链)、防火插头、防火门锁、防火顺序器和防火自动闭门器等。

嘉兴防火门-旭峰门业-防火门公司由杭州旭峰门业有限公司提供。杭州旭峰门业有限公司在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，旭峰门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戴经理。