

DQ47F-CL150 LCC低温钢球阀

产品名称	DQ47F-CL150 LCC低温钢球阀
公司名称	永嘉新然阀门有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	名称:球阀 型号:DQ47F-CL150 介质:气体、水、油品
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

产品详情

一、低温球阀产品概述

低温球阀

是一种适用于介质温度-196 ~-29 ，并借助手柄或者其他驱动装置在阀杆上端施加一定的转矩传递给球体，使它旋转90°，球体的通孔则与阀体通道中心线重合或垂直，阀便完成了全开或全关的动作，从而达到接通或切断管道中的流体通道的阀门。对于使用温度低于-101 的工况，其阀体、阀盖、球体、阀座、阀杆等零件在精加工前都进行过深冷处理，即浸在-196 的液氮中保冷二至六小时后取出自然恢复到常温。

低温球阀阀杆根据不同的使用温度要求设计成便于保冷的加长杆结构，以保证填料函底部的温度保持在0 以上，以防温度太低，操作人员冻伤，同时也防止填料的密封性能降低，延长它的使用寿命。该阀密封副被设计成金属对金属或金属对软密封面结构，当采用软密封面时则由金属阀座支撑，避免软密封阀座产生冷流变形。本产品主要应用于乙烯、液化天然气装置、天然气储罐及液氧、液氮、液氩、二氧化碳低温储槽及槽车等装置上。

二、低温球阀零件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体	A352 LCB	A352 LCC	A351 CF8	A351 CF8M
2	阀盖	A352 LCB	A352 LCC	A351 CF8	A351 CF8M
3	球体	A350 LF2	A182 F304	A182 F316	A182 F316L
4	阀座	PTFE、RPTFE、PCTFE、不锈钢+堆焊硬质合金			

5	阀杆	A182 F304	A182 F316	A182 F316L
6	固定轴			
7	填料压盖			
8	填料	聚四氟乙烯PTFE、聚三氟氯乙烯PCTFE、柔性石墨Graphite		
9	螺栓	A193 B7	A193 B8	
10	螺母	A194 2H	A194 8	

三、低温球阀性能规范表

尊敬的用户！如果你需订购我厂[????](#)

产品，咨询时烦请告知公称压力、公称通径、阀体材料、内件材质、使用介质、介质温度、法兰执行标准及法兰密封面形式等，本产品按结构型式分为固定球阀和浮动球阀两种，密封副形式有金属对非金属的软密封和金属对金属的硬密封两种。

<http://www.hanyuev.cn/product/lccdwbllvalve.html>低温球阀

<http://www.hanyuev.cn/气动球阀>