

GTEM小室

产品名称	GTEM小室
公司名称	河南环科实业有限公司
价格	700000.00/个
规格参数	ets:DC-3GHz GTEM 2:2.2m × 1.2m × 1 河南:屏蔽性能：大于 70 d
公司地址	河南省滑县高平镇孟高公路东段
联系电话	03728110555 18699691879

产品详情

GTEM 小室吉赫兹 横电磁波 传输室

GTEM（千兆赫兹横向电磁）电池是在单一，可控和屏蔽的环境中有效地执行辐射抗扰度和辐射测试的测试场所。与其他测试点相比，GTEM测试更快，***度高，重复性好。原则上，GTEM单元是一个同轴线，以金字塔形扩展并具有50 的阻抗。***，线路终端电阻和RF吸收器的组合被设计和构造成与上述阻抗相匹配。GTEM 2000的***隔垫高度为2000毫米，适用于排放和抗扰度测试。

参数值

- (1) 频率范围：DC-3GHz；
- (2) VSWR：交越频率 1.4:1；其它频率 1.2:1
- (3) 特征阻抗：50
- (4) 接头类型：N-Female
- (5) 电场均匀度：± 4dB
- (6) 屏蔽性能：大于 70 dB(10 kHz - 3 GHz)
- (7) 外观结构：约2.2m × 1.2m × 1m 单层3mm铝合金/镀锌板结构，电子隔板经铬酸盐钝化处理