

40%玻纤矿物 LCP 日本上野 6040GM

产品名称	40%玻纤矿物 LCP 日本上野 6040GM
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本上野 型号:6040GM 性能:40%玻纤矿物 低翘曲
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

UENO LCP

LCP

6040GM

产品信息	上野制药株式会社
材料标示	>LCP-(GF+MD)40-FR<
颜色	本色 黑色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
阻燃等级	V-0
材料属性	40%(玻纤+矿物) 增强 阻燃 高耐热级
材料特性	低翘曲
	耐高温
UL档案号	E122152
物理性能测试标准数据单位	ASTM D792

收缩率 流动	ASTM D995
收缩率 垂直	ASTM D995
机械性能测试标准数据单位	ASTM D638
伸长率 23 ° C	ASTM D638
弯曲强度 23 ° C	ASTM D790
弯曲模量 23 ° C	ASTM D790
悬臂梁缺口冲击 23 ° C	ASTM D256
热性能测试标准数据单位MPa	ASTM D648
热变形温度 未退火 1.8MPa	ASTM D648
线膨胀系数 流动	ASTM D696
线膨胀系数 垂直	ASTM D696
电性能测试标准数据单位	ASTM D149

阻燃性能测试标准数据单位	UL94
防火等级 本色 黑色 3.0mm	UL94
灼热丝起燃温度 0.75mm	IEC 60695
灼热丝相对温度 0.75mm	IEC 60695