

混凝土砂氯离子含量检测、渗透检测

产品名称	混凝土砂氯离子含量检测、渗透检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

- 1.单层厚度
- 2.总厚度
- 3.单位面积质量
- 4.拉伸断裂强度（ 纵向 横向）
- 5.CBR顶破强度
- 6.撕裂强度（ 纵向 横向）
- 7.圆球顶破强度
- 8.刺破强度
- 9.断裂（屈服）伸长率（标准强度对应伸长率）（ 纵向 横向）
- 10.耐静水压
- 11.渗透
- 12.外观质量
- 13.密度
- 14.低温抗折

15.剥离强度

16.幅度

17.其它

混凝土	7.1	抗压强度		《普通混凝土力学性能试验方法标准》	组	三个试件为一组。
	7.2	混凝土中氯离子含量检测		(GB/T 50081-2002) 《混凝土结构耐久性设计规范》	项	不少于500克。
	7.3	拌合物凝结时间		(GB/T 50476-2008) 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》		
				(JGJ/T 322-2013) 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》	项	
8	粉煤灰	8.1 8.2	含水量 细度	(GB/T 50080-2002) 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》	项 项	见方数量从1不同等量总量g
9	矿渣粉	9.1 9.2 9.3 9.4	活性指数 流动度比 含水量 比表面积	(GB/T 1596-2005) 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉无矿渣粉》	项 项 项 项	见方数量从2部位样品至少
				(GB/T 18046-2008)		

