

## 220V应急电源 APC UPS电源SUA1500ICH 涌浪保护

产品名称	220V应急电源 APC UPS电源SUA1500ICH 涌浪保护
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SUA1500ICH 规格:SUA1500ICH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

### 产品详情

输出

输出功率容量

980 瓦数 / 1.5 kVA

大可配置功率(瓦)

额定输出电压

230V

输出电压注释

可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真

满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)

47 - 53 Hz ( 50 Hz 标称值 ) , 57 - 63 Hz ( 60 Hz 标称值 )

拓朴

在线互动式

波形类型

正弦波

输出连接

(8) IEC 320 C13 (备用电池)

输入

额定输入电压

输入频率

50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型

IEC-320 C14

工作电压范围

160 - 286 V

可调整的输入电压范围

151 - 302 V

电源线数目

1

电池与运行时间

电池类型

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

典型充电时间

3 小时

更换电池

RBC7

RBC 数量

电池的伏安时容量

408

运行时间

[查看运行时间图表](#)

查看运行时间图表

通讯与管理

接口端口 (多个)

DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB

控制盘

发光二极管显示在线运行, 电池运行, 过载和电池需要更换

有声报警

电池供电报警, 低电报警

紧急关断

可选

可用的智能插槽数量

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值

480 焦耳

滤波

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

高

216 , 21.6 cm

宽

170 , 17.0 cm

深

439 , 43.9 cm

净重

24.09 kg

毛重

27.0 kg

装运高度

370 , 37.0 cm

装运宽度

330 , 33.0 cm

装运深度

590 , 59.0 cm

每个运输托盘上产品数量

24.0

环境

工作温度

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95 %

操作高度

0-3000 米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000 米

在设备表面1米外可听到的噪音

45.0 dBA

在线热耗散

135.0 BTU/hr

相符性

标准质保

2年内维修或更换

可持续提供状态\

RoHS

符合

REACH

REACH: 不含SVHC

PEP

可在Documentation (文件) 选项卡中获得

EOLI

ts\_other\_compliance\_info

中国RoHS