

# 30%玻璃纤维 LCP 日本宝理 E130i

产品名称	30%玻璃纤维 LCP 日本宝理 E130i
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:E130i 性能:30%玻璃纤维流动性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

### LAPEROS E130i 物性表

#### 基本性能编号

[E106764-100112385](#)

[E106764-218439](#)

填料/增强材料  
特性

玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量  
流动性高

UL文件号

耐热性, 高

部件标识代码 (ISO 11469)

E106764

物理性能额定值单位制测试方法

>LCP-GF30

1.61

收缩率 1

垂流方向 : 1.00 mm

0.54

流动方向 : 1.00 mm	0.020
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.030
硬度额定值单位制测试方法	80
机械性能额定值单位制测试方法	175
伸长率 (断裂)	2.0
弯曲模量	15000
弯曲应力	220
弯曲应变	2.3
补充信息额定值	VF2201/BK210P/BK205P
冲击性能额定值单位制测试方法	35
热性能额定值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	290

介电强度

1.00 mm

44

3.00 mm

24

介电常数

1 kHz

4.30

1 MHz

3.80

耗散因数

1 kHz

0.020

1 MHz

0.030

耐电弧性

130

漏电起痕指数

125

可燃性试验单位制测试方法

V-0