

# 东莞牟景仪器厂家单根电线电缆垂直燃烧试验机GB/T

产品名称	东莞牟景仪器厂家单根电线电缆垂直燃烧试验机GB/T
公司名称	东莞市牟景仪器设备制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:牟景 型号:MU3054 产地:东莞
公司地址	广东省东莞市虎门镇虎门沙河路16号1403室
联系电话	0769-85182896 18145886866

## 产品详情

MU3054单根电线电缆垂直燃烧试验机 垂直燃烧试验机是根据GB/T 18380标准的要求来测试作为设备或仪器零部件的塑性制品材料的燃烧特性.符合标准GB/T 18380.11 2008、IEC60332 1 1:2004、GB/T 18380.12 2008、IEC60332 1 2:2004、GB/T 18380.13 2008、IEC60332 1 3:2004、GB/T 18380.21 2008、IEC60332 2 1:2004、GB/T 18380.22 2008、IEC60332 2 2:2004、EN50265 1、EN50265 2 1、GB/T5169.14 2007和IEC60695 11 2:2003标准要求。试样两端固定并垂直置于三面是金属板的金属罩中。点燃喷灯，使蓝色内锥的触及试验表面并保持喷灯与试样垂直轴线成45°。1) 燃烧箱：a、箱体尺寸为宽300x高1200 x深450mm；b、材质：为镜面不锈钢，正面开敞，其余各面封闭。c、带试验箱温度监测，温度为23±10 2) 燃烧喷灯：1KW燃烧喷嘴（按GB/T5169.14-2007/ IEC60695-11-2:2003标准制作），蓝色焰心高度为50~60mm，火焰总高度为170~190mm。3) 燃气：采用高纯度95%的技术级丙烷气体4) 试样安装：A、试样长度：600±25mm；B、试样支架：两个水平支架的上支架下缘与下支架上缘之间距离为550mm;5) 供火时间：0.1-999.9S连续设定，在设定时间内火焰能连续对试样燃烧；6) 喷灯安装位置：蓝色的火焰接触点距离水平的上支架下缘475mm，喷灯与试样的垂直轴线成45度夹角7) 控制功能：手动或自动可供选择；8) 燃气流量范围：100-1000mL/min；9) 空气流量范围：1-10L/min；10) 压力表：0~0.75kpa范围调节11) 点火方式：高压自动点火12) 自备空压机、燃气