

DC-7066 室外篮球场地面 环保透气型塑胶跑道 小区EPDM跑道

产品名称	DC-7066 室外篮球场地面 环保透气型塑胶跑道 小区EPDM跑道
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	99.00/平方米
规格参数	颜色:绿色 厚度:8mm 是否带划线:是
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

硅PU球场材料新水泥混凝土基础

1、基础要求

坚实平整(平整度3mm直尺误差 3mm), 并有排水的坡度(横向 4‰, 纵向 2‰ 保证泄水), 场地强度达建筑混凝土标准C25z强度, 浇制后保水养护不少于7天。整体养护不少于28天。水泥基础浇制后必须切割温度伸缩缝, 一般以不大于6×10m为一方块切割, 切割温度缝要求宽为6mm, 深度为30mm左右。DC-7066 室外篮球场地面 环保透气型塑胶跑道 小区EPDM跑道

硅PU球场施工注意事项

硅PU(SPU)球场材料, 是一种具有多功能运动性和施工优势的球场材料。通过改性硅弹性粒子等技术, 实现PU材料可直接在混凝土地面施工。且不会出现开裂和鼓泡现象。同时拥有常规PU与丙烯酸的优良特性。是康体工程的佳选择。

- 1、如采用水泥混凝土作为聚氨酯塑胶球场基础, 必须在混凝土下面做防潮处理。
- 2、在室外施工时要注意天气DC-7066 室外篮球场地面 环保透气型塑胶跑道 小区EPDM跑道

丙烯酸球场基础构造要求

- 1、丙烯酸球场的基础要使用水泥混凝土。
- 2、球场基础要求有足够的强度, 排水坡度符合设计要求。
- 3、采用沥青混凝土, 整体性能, 无缝。

4、地面不平整需打磨，如有青苔、污垢要先磨掉。DC-7066 室外篮球场地面 环保透气型塑胶跑道
小区EPDM跑道

水泥混凝土要求

1、防水层:基础下方必须做气障(防水层),避免涂料面层产生砂眼、起泡剥离。

2、伸缩缝:伸缩缝只可