

工业烤箱（涂层烘干室）CMA检测

产品名称	工业烤箱（涂层烘干室）CMA检测
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

产品详情

涂层烘干室检测

涂层烘干室是高风险设备，涂层烘干室使用单位是高风险企业。近年来，由于涂层烘干室使用单位时有重大事故生，造成人员伤亡和财产损失，成为影响经济发展和社会稳定不可忽视的因素。涂层烘干室检测变得尤为重要。我司已通过CMA涂层烘干室检测能力认可，获得检测资质。接下来就由小编向大家介绍我司的检测能力吧！

检测标准

涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定GB14443——2007

下面来介绍一下工业烤箱的使用注意事项：

烤箱安全检测的使用流程

1.烤箱保养

日保养

- 1.打扫表面及内腔灰尘，保持机器干净、卫生。
- 2.检查电流表电流跟正常时是否一样，如有异样，通知维修工检修。
- 3.突然停电，要把加热开关关闭，防止来电时自动启动。
- 4.检查风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器并通知维修工检修。

月保养

- 1.检查通风口是否堵塞，并清理积尘。
- 2.风机运转是否正常。
- 3.维修工检查电流是否正常。
- 4.检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。
- 5.检查发热管有无损坏，线路是否老化。
- 6.检查延时器是否准确，误差是否允许。

温控仪的指示灯：绿灯为电热器在工作，红灯为加热停止，当加热至箱内温度达到设定温度后绿灯转至红灯，此后温控仪不断翻转动作，红绿灯交替明灭，即为恒温状态，

2.使用注意事项

- 1.设备应专人操作，并定期保养，建立保养维修卡，非维修人员禁止拆卸或调整本设备内部电器参数
- 2.设备摆放区域严禁摆放易燃易爆物品，并设有有效的消防设施3.设备应放于平整，牢固的地面上，摆放区域应通风良好，并设有排风通道
- 4.设备配制电源线时，应适合设备功率，并在设备2米内配制断路器
- 5.自设备内取出产品时，应采取有效防护措施，防止
- 6.温控仪表上A/键所对应的指示灯MAN严禁按亮，是自动切换到手动的按键，MAN指示灯按亮后温度将直线上升，不受所设定的温度限制。
- 7.烤箱属常温烤箱：严禁烘烤，易燃易爆物品
- 8.此烤箱安全正确接地线.
- 9.发现烤箱内无风吹出，应改变电源相序
- 10.如需计时烘烤时间，应调整好所需烘烤时间，再打开计时开关，不应打开计时开关后再作时间调整，这样会导致计时错误。拿出产品时避免高温！！
- 11.严禁任意修改温控器和计时器的内部参数，温控器的输出OUTL参数不能为0。
- 12、操作人员必需严格执行操作规程，不得为赶工时违反操作。