

DC-7075 学校硅PU篮球场 球场塑胶跑道 田径场塑胶跑道

产品名称	DC-7075 学校硅PU篮球场 球场塑胶跑道 田径场塑胶跑道
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	99.00/平方米
规格参数	颜色:绿色 厚度:8mm 是否带划线:是
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

坚实平整（平整度要求：3m直尺误差不大于3mm），有一定排水坡度硅PU作为一种体育设施场地地面材料，有良好的缓冲性和延展性，粘接力强，对基础有的优良功能，能够自动找平，施工简单，施工后化学性能稳定。丙烯酸因其多彩及实效的绒面质感更成为网联的比赛场地材料:而PU也因其弹特性而赢得的市场份额。但丙烯酸在沥青基面上才能铺设，表面容易脱砂、色变，并缺乏足够的弹性使场地的保护性能不足;而PU在阳光照射下表面发软、发粘缺乏运动质感，并伴有刺鼻气味。这些材料的，促使市场期待着一款具备运动质感并健康环保的新型材料的出现 性能特点：DC-7075 学校硅PU篮球场 球场塑胶跑道 田径场塑胶跑道

- 1、舒适性：无论您是在跑动，运球还是静止不动，硅PU的适度曲张技术都为您提供了度的舒适性。
- 2、振动吸收：当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收,较好的保护了运动员的脚踝。
- 3、性能优良：面层选用硅树脂颗粒材料，双层结构。比普通产品使用寿命达到8年以上。DC-7075 学校硅PU篮球场 球场塑胶跑道 田径场塑胶跑道
- 4、粘合能力：硅聚氨脂材料能渗透不同材质基础毛孔，产生附着力，与基础粘合。
- 5、技术稳定性：无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统，其技术稳定性。
- 6、理想的综合功能：适用于室内外篮球场，网球场，排球场，羽毛球场，手球场，休闲场地，健身房等多项运动地面。
- 7、易施工：可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工，所有材料都按比例分类桶装，可按使用说明施工，作简单便捷。

8、易维护：含有抗污助剂，污渍不会渗入面层，只需用清水清洗即可保持常新。

9、使用性：

硅PU不会因户外、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象，即使在强紫外线、臭氧、雨水及温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。

硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法，其结构特征稳定不变，软硬适中，性能满足长期使用频率的需要。

硅PU面层密实，软硬适中。不易开裂、起皮，褪色泛白，通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁。D C-7075 学校硅PU篮球场 球场塑胶跑道 田径场塑胶跑道

塑胶篮球场的主要材料双组份聚氨酯浆料、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒、硅PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等。

(1)聚氨酯塑胶材料的施工过程中较怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般较好在上午九点以后正式进行塑胶篮球场铺装。EPDM彩色塑胶地面|彩色塑胶地面|幼儿园彩色塑胶,幼儿园塑胶地面|EPDM弹性彩色塑胶地面

(2)胶面的实铺厚度是指从胶底表层胶粒的，一般从两方面控制。先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，平均厚度在5MM。DC-7075 学校硅PU篮球场 球场塑胶跑道 田径场塑胶跑道 (3)防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止水泥基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶(橡胶钉)的方法进行加固

(4)为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝