

郑州地下室螺栓遇水膨胀止水圈

产品名称	郑州地下室螺栓遇水膨胀止水圈
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.50/个
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

止水螺栓膨涨止水环，腻子粉型膨涨环，产品型膨涨环，遇水后膨涨密封环遇水后膨涨止水环是选用PN-300型遇水后膨涨硫化橡胶做成，特性做到GB/T18173《高分子防水材料》第三一部分—遇水后膨涨硫化橡胶中的各类指标值。遇水后膨涨止水环能够使环形或矩形框块状体，通用性规格型号为直径规格D=40mm，薄厚为10mm。遇水后膨涨止水环应用简洁便捷，便于实际操作。遇水后膨涨止水环在传统式混凝土模板架体中的运用。遇水后膨涨硫化橡胶止水螺栓止水环性能指标新项目规范吸湿含水率 100%所需时间/h24大吸湿含水率（随意情况）% 300耐高温性80 ×5h无流动抗低温软性-20（2h绕20mm不锈钢棒无裂纹）防水性（随意情况）泡浸（240总体膨涨无碎渣）抗拉强度Mpa 0.10遇水后膨涨止水环在桩基防潮的运用：在别墅地下室做防水时，桩帽的一部分也是防潮的薄弱点，现遇水膨涨止水环非常好的解决了这一点，止水环是在桩帽建筑钢筋上套下去的，止水环直径分为好多种多样，关键尺寸有 16mm， 18mm， 20mm， 22mm， 25mm， 28mm等各种型号规格。

遇水后膨涨止水环是由筋板，管线管箍，橡胶止水带和止水翼构成，该止水翼环是由硫化橡胶依据模具一次成形做成；因为橡胶制品有优良的延展性再加上管线管箍的上端为筋板，能够使止水翼环在温度差比较大时依然牢牢地的粘附在管道内壁，在组装时将其与地面防水产生一体，之前也有钢质的，如今用的非常少。别墅地下室防水穿墙螺杆套PVC管作法有标准吗？别墅地下室滚珠丝杆套PVC管，工程施工盆友是否想起了穿墙螺杆，在模版工程施工流程中经常会应用穿墙螺杆与PVC管配套设施应用，那样挤出机螺杆的外形获得维护，还增多了应用频次，到后拆装的环节中非常好清除外型，基本上不用清除，要是没有PVC管的维护，挤出机螺杆的外表非常容易发生损害，此外清除的全过程中也非常容易造成损坏。商品的总体功能是比较好的，能保证自己的粘结力能的，又能和底层坚固的粘接，与此同时在外面的力的作用下，有非常高的脱离的抗压强度，那样就能产生比较稳定的隔水层的总体的。