

金武士UPS电源ST3110KS三进单出10KVA

产品名称	金武士UPS电源ST3110KS三进单出10KVA
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金武士 规格:10KVA 参数:三进单出
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076 (集群注册) (注册地址)
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

金武士UPS电源ST3110KS金武士UPS电源ST3110KS三进单出10KVA

ST31 10KS详细参数表

容量	10KVA
型号	ST31 10KS

ST31 10KS输入参数

整流器类型	IGBT整流
额定电压	400V 3PH
输入电压范围	207~475 VAC
输入频率范围	40HZ~60Hz-50 ~ 70HZ (可调)
输入功率因数	0.95

ST31 10KS输出参数

额定输出功率	10KVA / 8000 W
额定输出电压	220Vac(1 ± 1%) 1P2W+G
输出频率	46-54HZ同步市电 ; 50HZ (市电40-46HZ或和54-60HZ);50HZ (电池)
工作方式	在线式
输出波形	正弦波
转换时间	105% ± 5% 125% ± 5%:1分钟后转旁路输出告警 ; 125% ± 5% < 负载 135% 00毫秒后转旁路输出告警。
过载能力	市电状态: >105% 1分钟转旁路; >125% 30秒转旁路

ST31 10KS电池和运行时间

电池型号	免维护蓄铅酸蓄电池
标准后备时间	30分钟到8小时可选
电池包型号	-
电池典型充电时间	8小时
电池电压	192V

ST31 10KS系统参数及标准

安装方式	塔式
整机效率	Up to 90%
电磁兼容	ICE/EN/AS 62040-1 ; CISPR 22 A级
浪涌保护	ICE/EN 62040-2 , 满足ICE/EN 61000-4-5
防护类型	IP20

ST31 10KS通信和管理

接口端口	RS232 , 可选Wedpower卡、AS400卡
控制面板	LED状态指示
有声报警	市电停电时报警4秒一次 : 特别的低电池报警每秒一次

ST31 10KS物理指标

W	533.00 mm
D	260.00 mm
H	501.00 mm
重量	24.00 KG
颜色	黑色

ST31 10KS环境

工作环境	0 - 40 ° C
工作相对湿度	0 - 95%
操作高度	0-1500米
存储温度	-5 - 45 ° C
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	<54.00 dB

ST31 10KS保修

标准***	3年内维修或更换
-------	----------

金武士电源设备有限公司是一家集电源设备研发、制造、销售于一体的国家高新技术企业。公司成立于2002年12月，总部位于广东省佛山市国家高新技术开发区禅城园区华南电源***科技园，并于2005年和2008

年先后成立了金武士电源设备有限公司禅城分公司和佛山市南海区力道电子科技有限公司。产品覆盖电力保护、电力转换、电力储备三大产品系列。金武士秉承“有品质才有市场，有***才有永续经营”的质量方针，通过ISO9001、ISO14001认证，并引入ERP、PDM管理系统和OA办公系统，提升信息化管理水平，促进信息化和工业化的融合。

金武士坚信只有不断***，才能使企业持续健康发展，才能长久地服务客户，实现共赢。公司每年都会投入大量经费用于新产品的开发和完善，并致力于广东省UPS电源与新能源工程技术研发中心等***平台的服务与推广。在不断充实自己研发实力的同时，金武士也与相关高等院校、科研实验室以及同行从业者之间，开展了***领域的技术合作。

金武士近年来研发成果丰硕，先后获得国家授权***、计算机软件著作权、广东省自主**以及广东省高新技术产品认定，良好地完成了技术研究成果到产品的转化过程。公司**REINFORCEMENT? “瑞福?”技术，用于多款产品，性能良好，使产品更能适用于恶劣环境的应用。产品逐步通过中国节能产品、TUV、CE、泰尔等系列认证。

金武士UPS电源ST3110KS三进单出10KVA