

耐低温-65度灌封胶DOLPHON CB-1128柔性黑色马达灌封胶

产品名称	耐低温-65度灌封胶DOLPHON CB-1128柔性黑色马达灌封胶
公司名称	东莞市鸿基新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:道夫 型号:CB-1128AB 产地:意大利
公司地址	塘厦镇塘厦环市西路127号
联系电话	0136-22627895 13622627895

产品详情

耐低温-65度灌封胶DOLPHON CB-1128柔性黑色马达灌封胶

产品描述

CB-1128是一种双组分树脂灌封胶，用于电机和发电机封装。它是可用的在预先包装的工具包和散装。

特点和优点

**抗冲击性、良好的导热性、耐化学物质、抵抗在宽的温度范围（-65 ° C +155 ° C）、刷涂或喷涂、承受热冲击、形成保护性密封层、坚韧灵活、在恶劣环境下工作良好、抗化学侵蚀性、抗裂、耐盐

典型应用

采石场、水泥厂、肉类包装厂、罐头厂、家禽加工厂、乳制品厂、酿酒厂、电信、

木浆厂、造纸厂、纺织厂、染色厂、风力发电厂、汽车、海洋、航空电子产品。

典型特性（混合W/CB-1128-B）

颜色：黑色

粘度：100000 cps

重量比 100:6

耐化学性

耐大多数溶剂、酸和碱都很好

操作流程

用于刷洗和挤压瓶子：将A部分和B部分混合。缓慢混合以避免搅拌过量空气，刮擦容器侧，确保完全混合。用于喷涂：混合在加入固化剂（B部分）之前，将注入树脂（A部分）。稀至喷涂稠度达到30-40%的稀释剂。使用足够的稀释剂以获得适合喷涂设备的粘度。

应用与固化

刷涂法

- 1.清漆和烘烤装置。
- 2.冷却至100-120 ° F。
- 3.将树脂刷入槽区并用
- 4.在线圈端部刷上电刷，确保密封槽端完全正确。
- 5.对于难以到达的地方使用挤压瓶。
- 6.在室温下固化3-4小时

温度，CB-1128AB将达到一个更硬，更硬的条件。在室温下初步固化后，可以加速老化在200 ° F下烘烤几个小时。

储存和保质期自工厂装运起一年内储存在23 或以下的密闭容器中。避免接触潮湿或高湿度。