

临沧塑胶跑道多少钱一平方

产品名称	临沧塑胶跑道多少钱一平方
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

临沧塑胶跑道多少钱一平方

学校塑胶跑道的标准

1.标准跑道一般是400米一圈，由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地跑道外，跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米，宽至少5厘米。

2.应在跑道内突沿外沿以外30厘米处测量跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。

3.400米及400米以下各项径赛，每名运动员应占有一条分道，分道宽度的范围尽量在1.22米到1.25米之间，分道线宽5厘米，所有分道宽应相同。

4、塑胶跑道的施工以沥青或水泥为基础，基本方法与筑路大致相同。基础面的平整度要求较高，以保证塑料面层的厚度一致，弹性均匀。地基质量要求如下：

5、坡度：水平<1%（曲线8‰，直线5‰，半圆区5‰），纵向<1‰，跳高面积<0.4%，表面应平整光滑，排水通畅。

6、平整度：平整度合格率95%以上，3m尺误差2mm。

7、定位：为准确施工和画线的需要，用牢固、清晰的标记标出跑道场地的四个半圆切点和两个圆心。

8.排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间可以加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

9.强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。