

长期提供南京中德QHB污泥内回流泵，QJB-W潜水回流泵，不锈钢1.5——18.5KW

产品名称	长期提供南京中德QHB污泥内回流泵，QJB-W潜水回流泵，不锈钢1.5——18.5KW
公司名称	南京中德环保设备制造有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	品牌:南京中德 功率:1.5KW 直径:400MM
公司地址	八佰桥镇金牛湖街道新光社区双桥路115号
联系电话	025-58497582 13512516072

产品详情

潜水污泥回流泵系列产品--QJB-W型潜水污泥回流泵

QHB潜水污泥回流泵主要用途 混合液回流泵应用范围

型号表示方式 应用范围 QHB型系列潜水污泥回流泵是在QJB型潜水搅拌机产品技术基础上开发出的衍生产品，主要用于污水处理厂二级混合液回流、反硝化脱氮的专用设备。亦可用于地面给排水工程中需要微扬程、大流量场所。产品特点：1.工作模式特别设计；2.主机叶轮采用冲压成型结构，水力性能好，高效低耗；3.一体化吊装设计，接口自动耦合，用双重机械密封和多重电机保护功能，运行安全、可靠。使用条件1.介质温度不高于40℃；2.介质pH值为5—9；3.潜没深度10m。产品技术参数 QHB潜水污泥回流泵安装示意图QHB潜水污泥回流泵主要用途 混合液回流泵应用范围QHB潜水污泥回流泵选型询价 需提供功率多少，流量、扬程是多少，要不要穿墙管和拍门，安装系统是否需要，材质有无要求？

专门设计的装置部件和设备备件使污泥回流泵达到 佳性能。

1、电缆：电缆采用特制水密电缆；

2、接线盒：接线盒是全封闭的，与周围液体和定子箱是隔离的；

3、电机：50Hz鼠笼式3相潜水异步电动机，F级绝缘，防护等级IP68。电机由周围介质

冷却；

4、轴：电动机的轴采用不锈钢材料制作，转子作动平衡试验；

5、密封：静密封为O型密封圈。轴密封为机械密封，将油室与周围介质隔离；

6、轴承：采用NSK轴承，设计使用寿命可达80,000小时以上；

7、油室：油用于润滑和冷却机械密封摩擦副，并隔离渗透液；

8、叶轮：叶轮有三枚叶片，叶片宽而薄，表面光滑呈后掠式，高效、无阻运转，且具有自

清功能；

9、进口锥管：进口锥管的目的是为了形成好的流动状态；

10、排出接头：排出接头用于将进口锥管固定在出水管上；

11、引导装置：引导装置由两根管子（导管）和上方导管夹具所组成。