

液压扭力扳手风批种类 南京风批 气动工具

产品名称	液压扭力扳手风批种类 南京风批 气动工具
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

5. 扭力扳手的读数:

1. 如果是带表扭力仪器.直接读取指针所指示的数据为测量数据值.
2. 如果是套筒加副刻度指示器.应先读取主刻度上的刻度值，南京风批，再加上副刻度或微分筒上的刻度值之和为测量数据值.

第三部分:扭力扳手使用注意事项

- 1.扭力扳手是精密机械仪器.操作时应小心谨慎，气动扭力扳手风批种类，不可突然施加作用力而导致内部机

构失灵.

- 2.不能把扭力扳手当铁锤使用，应轻拿轻放，扭力扳手风批报价，不可乱丢.

使用

力矩扳手既可初紧又可终紧，它的使用是先调节扭矩，再紧固螺栓。定扭矩电动扳手的特点：操作方便、省时省力、扭矩可调。

选购参数参考

1、手柄人体工程学优化设计，握持舒适，大大降低高强度操作时产生的疲劳感。2、双刻度尺，可准确设定扭矩值。3、达到设定扭矩值时，发出清晰的咔塔声，并且在手柄上可感觉到轻微震动。4、锁定环靠近虎口处，可避免误操作改变设定扭矩值。5、扳手长度：167—1680MM。6、驱动方尺寸有1/4、3/8、1/2、3/4、1英寸等。7、小刻度间隔0.01—200。8、应用力矩应在扳手的扭力范围20%至90%之内。9、按扭力要求锁紧螺母。

手动扭矩扳手正确使用方法有哪些 扭矩扳手也叫做力矩扳手，液压扭力扳手风批种类，下面

介绍音响式扭矩扳手使用注意事项：(1)设定所需的扭矩值，并将锁紧装置拨至 lock 位置。

(2)请从小值往大值方向调整扭矩，若超过设定值，请往回调至低于设定扭矩值后再调。

(3)请勿直接从大值调至小值。(4)检查扭矩扳手驱动头是否适合，或选用合适的转接头。

(5)施力前需确定扳手与被施力的物体确实结合。(6)施力位置为握把正中心。

(7)施力应平稳缓慢，听到音响(即待弹簧释放)后，即停止施力。(8)使用后需将设定值转回小刻划。

(9)使用大扭矩扳手时，操作者需注意身体。

液压扭力扳手风批种类-南京风批-气动工具由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，深圳东日吉田一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龚玲。