

# 断桥幕墙型材 断桥铝门窗 断桥铝型材 断桥型材厂家 断桥双拼色型材

产品名称	断桥幕墙型材 断桥铝门窗 断桥铝型材 断桥型材厂家 断桥双拼色型材
公司名称	成都市青白江区鑫迪裕建材经营部
价格	22.70/千克
规格参数	成都铝材:量大从优 6系铝合金:T5, T6 四川:厂家直销
公司地址	成都市青白江区大同镇凤凰东六路157号4栋南侧 附1146号
联系电话	13547898674

## 产品详情

断桥彩色铝合金门窗的组成结构是结合了木窗的环保，铁窗.钢窗的牢固安全，塑钢门窗保温节能的共性是由两个不同断面通过节能隔热条组合而成，节能隔热条又叫尼龙条，它的主要作用是起到热传递中间断开而防止冷热传递迅速或缓热传递的功能。其结构比普通铝门窗复杂，成本较高，普通彩铝不具有隔热条，不保温不节能只是在表面做粘贴处理。

断桥铝合金门窗的型材断面壁厚严格遵循国家标准。

壁厚要求都必须在1.4mm以上，因为壁厚薄关系到组装技术和组成门窗的牢固安全问题。而普通彩铝门窗壁厚要求就不太严格，一般根据市场和加工门窗场利益而定，一般在1.0mm左右。

断桥彩色铝门窗和普通彩色铝门窗的组装技术要求特点：断桥彩色铝门窗是通过1.4mm或1.4mm以上的壁厚切成45度角，拐角处用3mm以上的专用插件通过门窗组装成套设备。挤压定位，而普通门窗则是用1mm左右的普通角铝用拉铆钉连接而成，其牢固安全程度则差，但造价低。而组装好的彩色断桥铝门窗成人站立于上走动也不会有问题。成套设备组装出来的和用人工现场操作组装的在技术上要求上都相差甚远。专用断桥铝型材和普通铝型材是不能比较的。