

长期供应RX-205油套管缓蚀剂（环空保护液）

产品名称	长期供应RX-205油套管缓蚀剂（环空保护液）
公司名称	西安市日新石油化工厂
价格	.00/个
规格参数	型号:RX-205 品牌:日新 化学成份:大分子咪唑啉
公司地址	西安市雁塔区幸福南路（秦川一分厂南侧）
联系电话	029-83220619 13359299171

产品详情

型号	RX-205	品牌	日新
化学成份	大分子咪唑啉	外观	黄色至棕红色液体
有效物质含量	100（%）	含量	100（%）
PH值使用范围	8.0-10.0	执行质量标准	日新RX-205

西安市日新石油化工厂成立于1991年，是专门从事油田助剂生产的专业厂家。近二十年来，本厂始终专注于技术革新，与西安乃至全国各大科研院所的油田化工专家教授长期合作，不断超越自我，精心研制和开发高质量、低成本的油田、电厂化工助剂，新产品不断推出，在行业同类产品中，长期处于领先地位。我厂生产的四大领域三十余种产品，多年来在中原油田、胜利油田、青海油田、新疆油田、延长集团、大庆油田等地使用，取得了良好的效果和口碑。目前，主要产品有：炼油厂塔顶中和胺缓蚀剂、炼油厂油溶性高温缓蚀剂、炼油厂汽（柴）油加氢缓蚀剂、脱硫剂、破乳剂等炼厂助剂；新型阻垢分散剂、注水缓蚀剂、钡锶阻垢剂、固体缓蚀棒、天然气缓蚀剂、油套管缓蚀剂、集输油管线缓蚀阻垢剂、油品缓蚀剂、双季铵盐杀菌剂、十二烷基苄基氯化铵(1227)、铁离子稳定剂、磷酸酸化缓蚀剂、盐酸土酸酸化缓蚀剂、强力消泡剂、清蜡剂/清防蜡剂等油田助剂；无铅汽油抗爆剂、汽（柴）油清净节能剂等油品添加剂；絮凝剂、循环冷却水专用缓蚀剂、多功能酸洗缓蚀剂、凝汽器铜管专用腐蚀抑制剂、高效粘泥剥离剂等循环水处理助剂。我厂生产工艺先进，技术检测手段齐全，年产量3000多吨。核心产品、原料均经过高等院校国家重点开放实验室检验。本厂宗旨：质量第一、信誉第一、服务第一。我们愿和国内外广大朋友携起手来，共同为石油事业做出贡献。

西安市日新石油化工厂 xi'anrixinpetrochemicalfactory 李玉龙先生 地
址：中国陕西西安市西安市幸福南路 邮编：710043 传真：8602983220619 移动电话：13359299171 电
话：8602983220619

一、产品介绍：

本产品由大分子咪唑啉为主要成份制成的水分散型油套管缓蚀剂。它具有很强的极性分子，分子的一端是亲油基团，分子的另一端是亲水基团。亲油基团能有效地阻挡腐蚀介质（如 H_2S 、 CO_2 、 HCl 等）对金属的腐蚀，而亲水基团则牢固地吸附在金属表面上，形成一层致密的保护膜，能长时间保持金属不被腐蚀。

二、适用范围：

适用于油井套管防腐。

三、产品技术指标：

外观	黄色至棕红色液体
密度 (g/cm ³)	2、1.00 ~ 1.15
凝固点 ()	-15 (适应环境要求)
溶解性	微溶于油、水中分散
ph值	8.0 ~ 10.0
腐蚀率 (mm/a)	0.076

四、产品使用方法：

1、加药量：

按套管中的水量计算，加入药剂100 ~ 200ppm。产量每日1 ~ 2吨的油井，每三个月加药一次，每次加300kg;产量每日3 ~ 5吨的油井，每月加药一次，每次300kg。

2、加药步骤：

先停机，将抽油机驴头停在下死点，然后打开套管将缓蚀剂用泵注入或直接倒入。

四、包装、贮运：

200kg塑桶包装，净重200kg，存放于阴凉处，有效期一年。