

苏州必蓝 必蓝 苏州必蓝

产品名称	苏州必蓝 必蓝 苏州必蓝
公司名称	苏州必蓝智能环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区胥口智谷科创园五楼
联系电话	18076634161 18076634161

产品详情

电源:交流220V

水深: 130CM (佳水位130CM, 1000M 即可运行)

当气温低于-3℃水面结冰, 苏州必蓝, 水体无法循环, 不能正常工作:采用220V交流电, 需要工作水域附近有220V电源:本设备主体高有90厘米, 下限调节行程为40厘米, 如果安装水体水深常年变化较大时, 安装水体水深好大于130厘米。

1.3对能源及环境的影响

采用的是不锈钢304材质, 防腐、抗压耐用, 对环境不会造成任何污染。大功率为1200瓦, 能耗低;可根据水面垃圾量的多少来设定需要的工作时间, 节省能源。

苏州必蓝智能环境科技有限公司与中科院过程研究所、中科院地湖所、北京科技大学、江苏大学、同济大学等多所国内院校展开科研合作, 拥有以博士为带头人的技术研发团队, 获得多项有自主知识产权的, 并形成了具有市场竞争力的技术体系。

必蓝WS cleaner水面垃圾自动收集设备针对不同流域有不同的型号, 必蓝智能, 主要针对垃圾多, 人工难收集的流域, 可以减轻工人收集压力。真正做到一机多用, 不仅可以收集水面垃圾, 还可以通过呼吸式的运动给水域充氧, 曝气, 进一步做到消除黑臭水体, 必蓝ws cleaner, 起到一个活水作用, 改善水质。

3.4设置参数、调试程序及注意事项(详见附圖5)

1.参数设置

1)定时开关设置:对时、设置启停时间、运行设置为自动，必蓝，若调试时间非运行时间先设置为开，调试完成设置为自动。具体设置方法详见定时开关使用说明书。

2)设置液位仪参数ALL为0 (此时液位感应探头需要在水里)。具体设置方法详见液位计使用说明书。

3)设备升降模式调成手动(操作面板旋钮开关第3个)，手动调节(操作面板旋钮开关第4个)设备升降至大概工作液位(设备顶部低于水面10om左右)，此过程可以同时测试限程开关是否起作用。

苏州必蓝-必蓝-苏州必蓝(查看)由苏州必蓝智能环境科技有限公司提供。苏州必蓝智能环境科技有限公司位于苏州市吴中区胥口镇浦庄大道3888号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前必蓝智能在污水处理设备中享有良好的声誉。必蓝智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。必蓝智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。