

山东耐贝驰润滑公司 机械齿轮油型号 齿轮油

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 山东耐贝驰润滑公司 机械齿轮油型号 齿轮油 |
| 公司名称 | 山东耐贝驰润滑科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁北湖省级旅游度假区新城发展大厦B座1808室 |
| 联系电话 | 18354711136 18354711136 |

产品详情

润滑油的使用注意

1.用适度尺寸的润滑液，尽量避免用油类型。2.每一种机械以简易样图示出必须 加油的位置、油品名字、加油周期时间等并由人员承担，防止用错油品。3.每一次加油前须清理擦洗油抽、机油桶等容器和工具。4.每一种用油型的容器，开式齿轮油型号规格，且在容器上标明盛载油品的名字，防止环境污染。

5.换油前须将机械用清洗整洁，切勿用水溶清洁剂。6.每一次加上或拆换润滑脂后，搞好机械维护保养纪录。7.发觉油品出现异常或已到换油周期时间，应取样交给的企业检验计量检定。

如何正确的使用齿轮油？

使用齿轮油的注意事项主要包括:1. 加强产品收货检验。如产品合格证、生产日期、包装等。2. 在运输和储存过程中，避免靠近火源和高温，避免混入水、灰尘和机械杂质。3.选择正确的品种和粘度品牌。4.加油前，清洗油箱和管道，用选定的油更换系统，按规定量加油。

运动粘度40 (189 , 242) mm²/s。

齿轮油以石油润滑油基础油或合成润滑油为主，重负荷齿轮油型号，加入极压抗磨剂和油性剂调制而成的一种重要的润滑油。用于各种齿轮传动装置，以防止齿面磨损、擦伤、烧结等，延长其使用寿命，机械齿轮油型号，提高传递功率效率。齿轮油应具有良好的抗磨、耐负荷性能和合适的粘度。此

外，还应具有良好的热氧化安定性、抗泡性、水分离性能和防锈性能。由于齿轮负荷一般都在490兆帕（MPa）以上，而双曲线齿面负荷更高达2942MPa，齿轮油，为防止油膜造成齿面磨损和擦伤，在齿轮油中常加入极压抗磨剂，普遍采用硫-磷或硫-磷-氮型添加剂。齿轮油的工作温度一般较内燃机油低，在很大程度上随环境温度变化而变化，车辆齿轮油油温一般不高于100°C。

1.用的场所不一样。前面一种用来稳定的工业设备减速箱润化，后面一种用以挪动的车载减速箱润化。换句话说，后面一种用食油的温度改变大，又系流动性机器设备，高低温试验规定相对性亦高。因而车辆齿轮油需有多级别和单极之分。2.中负荷.重负荷的车辆传动齿轮一般为双曲线传动齿轮，相比较以圆柱型或锥型的工业生产传动齿轮安装规定高些。

因而中负荷车辆齿轮油的承载力等同于重负荷工业齿轮油。故非常黏度级别的中负荷车辆齿轮油能够取代重负荷工业齿轮油如90GL-4或85W/90GL-4可取代220CKD。3.车辆齿轮油的黏度级别是按英国汽车工程师研究会SAE的要求归类，测量的是100 时的健身运动黏度。

而工业齿轮油是依照国际海事组织ISO的要求归类，测量的是40 时的健身运动黏度。因而取代需经计算。4.归类层面，ISO只要求了工业齿轮油的归类标记C，并没有特殊规定车辆齿轮油的分组符号。在我国选用API应用GL-3.GL-4.GL-五分类。此关联在工业齿轮油规范的附则B中给予表明。

山东耐贝驰润滑公司(图)-机械齿轮油型号-齿轮油由山东耐贝驰润滑科技有限公司提供。山东耐贝驰润滑科技有限公司是从事“液压油，齿轮油，汽轮机油，导热油，金属加工油，压缩机油”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。