

海砂中氯离子含量的测定 河沙中氯离子检测

产品名称	海砂中氯离子含量的测定 河沙中氯离子检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

1)、海砂中氯离子含量的测定 (按标准JTJ270-98)

按规定测定海砂含水率；

称取200g海砂样品置于100mL 磨口瓶中；

加入250mL蒸馏水或去离子水；

加盖后摇晃1min，静置半小时，并按此顺序再重复一次；

将上部清液置于烧杯，根据烧杯大小，至少没过电极下端2cm处为宜；

用仪器测量时请选择海砂方法测量。

2)、混凝土拌合物中氯离子含量的测定 (按标准JTJ270-98)

从混凝土拌合物中取出600g左右砂浆；z89g88l5ysqw

放入烧杯中，根据烧杯大小，至少没过电极下端2cm处为宜。

用仪器测量时请选择混凝土方法测量。

3)、硬化混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量的测定 (按标准JTJ270-98)

取混凝土中的砂浆约30g，研磨至全部通过0.63mm筛；

置于 105 ± 5 烘箱中2h，取出后放入干燥箱冷却至室温；

称取20g（精确至0.01g），置于三角烧瓶中；

加入200mL蒸馏水或去离子水，塞紧瓶塞，剧烈震荡1~2min，浸泡24h；

用仪器测量时请选择水溶性方法测量。