

# 手术室保温箱FYL-YS-151L

产品名称	手术室保温箱FYL-YS-151L
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	95792.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

手术室保温箱FYL-YS-151L相关：手术室净化标准是靠验收来分析的，如何来验收标准的手术室净化呢？手术室净化一直都非常受重视，所以说要求非常高，要经过严格的检验之后才能通过，接下来我们一起来了解一下手术室净化标准需要验收来决定的：净化手术室因其重要性受到了的高度重视，在手术室净化工程的验收过程中更是对净化手术室的各项指标有着严格的要求，我们就来说一下净化手术室的验收标准。先，净化手术室的验收过程中应该对净化手术室内以及走廊等区域进行气压监测，因为维持净化手术室的标准气压是保证净化手术室的正常通风量，以及空气净化效果的前提与保证。其次，要确保净化手术室内的空气都经过过滤、再循环和保鲜处理，这就牵涉到净化手术室空调系统的设计与安装的工程质量考核，进行这一环节的验收需要具备的空调系统设计与安装经验。再次，对手术室净化工程的天棚、地板以及门窗等建筑标准进行验收，净化手术室有别于普通的建筑工程，对天棚、地板、门窗以及墙壁涂料都有着严格的规范化要求；同时对净化手术室内的设施进行运行监测，如常用的：风淋室、层流罩、无影灯等设施。优良后，对净化手术室的湿度以及温度的控制性能是否完善进行验收，净化手术室的湿度以及温度对净化手术室的无菌化、无尘化要求有着间接的作用，对这两项性能的控制必须符合净化手术室相关标准的要求。

手术室保温箱FYL-YS-151L产品特点：

- 1、款式：立式。
- 2、温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。
- 3、数字显示，便于远距离观察；超温报警。
- 4、安全报警系统：两种报警示方式（声音蜂鸣报警）；
- 5、外箱材料：采用冷轧钢板。

- 6、内胆材料：采用PS吸附内胆，\*生锈。
- 7、制冷剂：无氟制冷剂。
- 8、压缩机：采用压缩机。
- 9、风机：采用冷凝风机。
- 10、门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全。。
- 11、可移动搁架，储存更多，更容易区分。
- 12、开机延时保护功能。
- 13、宽电压带设计（187—242V），便于移动。

### 手术室保温箱FYL-YS-151L产品说明

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。

### 手术室保温箱FYL-YS-151L用途：

在妇科腹腔镜手术中，特别是需要大量腹腔冲洗液的卵巢巧克力囊肿剥除术的患者，术中使用加温药水，可以有效减少患者术后体温下降、热能丢失和寒战发生率，从而避免因低温而造成患者多种并发症的发生，有利于患者的术后恢复，提升了手术室护理质量，对临床有指导性意义。福意联医用液体加温箱，微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在药品保温优良合适温度，并具有超温报警功能，更安全，更放心。

### 手术室保温箱FYL-YS-151L参数：

-----常规性手术室保温柜:型号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595×570×865mm  
 型号:FYL-YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595×590×1215mm  
 型号:FYL-YS-280L 容积:280L 温度:2~48 尺寸:595×570×1445mm  
 型号:FYL-YS-310L 容积:310L 温度:2~48 尺寸:595×695×1315mm  
 型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温度:2~48 尺寸:595×680×1805mm  
 -----高配手术室保温柜:型号:FYL-YS-151L 容积:150L 温度:0~100 尺寸:595×565×830mm  
 型号:FYL-YS-281L 容积:280L 温度:0~100 尺寸:595×565×1440mm  
 型号:FYL-YS-431L 容积:430L 温度:0~100 尺寸:595×675×1795mm  
 -----手术室保冷柜:型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8 尺寸:430×480×640mm  
 型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8 尺寸:480×490×840mm  
 型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10 尺寸:550×560×850mm  
 -----

【产品型号】FYL-YS-230L【容 积】230L【温度范围】2~48 每度可调【额定电压】AC220V【额

【定频率】50Hz【外形尺寸】595×590×1215mm【商品重量】47kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(43g)【额定输入电流】0.8A

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有安全锁功能，防止出现意外。5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。